

GMV5 SLIM

UNIDADES EXTERIORES GMV5



INDUSTRIAL



● De serie
● Opcional



Unidad exterior de diseño compacto y con bajo nivel sonoro

- La avanzada tecnología de sub-enfriamiento se aplica para reducir el nivel sonoro del flujo de líquido en la operación de refrigeración.
- El sonido de la unidad exterior es reducible hasta 45dB gracias a su diseño optimizado o al sistema del ventilador y compresor; y a los diferentes niveles de modo silencio de los que dispone la unidad exterior.

Gran capacidad

- Hasta 33,5kW en un único compresor inverter.

Amplio rango de operación

- La unidad puede trabajar bajo condiciones climáticas extremas.



MODELO		GMV5 SLIM 224	GMV5 SLIM 280	GMV5 SLIM 335
Código		3IGR0056	3IGR0057	3IGR0058
Número máximo de unidades interiores		13	17	20
Potencia	Frío (kW)	22,4	28	33,5
	Calor (kW)	24	30	35
Eficiencia energética	SEER	7,19	6,9	7,02
	SCOP	4	3,84	3,98
	EER	3,1	2,97	3,04
	COP	4,1	3,66	3,6
Consumo eléctrico	Frío (kW)	7,2	9,8	10,6
	Calor (kW)	6,1	8,6	10,2
Alimentación	(V / f / Hz)	380 - 415 / 3 / 50 - 60	380 - 415 / 3 / 50 - 60	380 - 415 / 3 / 50 - 60
Rango de temperatura exterior	Frío (°C)	-5 - +52	-5 - +52	-5 - +52
	Calor (°C)	-20 - +27	-20 - +27	-20 - +27
Conexiones	Líquido (")	3/8	3/8	1/2
	Gas (")	3/4	7/8	1
Longitud máxima de la tubería	(m)	300	300	300
Longitud máxima total	(m)	120	120	120
Longitud vertical máxima	(m)	40	40	40
Presión sonora	(dB(A))	58	59	60
Refrigerante		R410A	R410A	R410A
Carga de refrigerante	(kg)	5,5	7,5	8
Producto Ancho / alto / fondo	(mm)	940 / 1430 / 320	940 / 1615 / 460	900 / 1615 / 460
Embalaje Ancho / alto / fondo	(mm)	1038 / 1580 / 433	1038 / 1765 / 578	1038 / 1765 / 578
Peso neto / bruto	(kg)	133 / 144	166 / 183	177 / 197

MODO	CONDICIONES NOMINALES DE FUNCIONAMIENTO			
	Exterior		Interior	
	BS (°C)	BH (°C)	BS (°C)	BH (°C)
Modo Frío	35	-	27	19
Modo Calor	7	6	20	-