Taladro percutor HP2050H



Material	9830
Descripción	TALADRO PERC 13MM 720W 2 VEL REV HP2050H
Potencia [W]	720
capacidad del mandril	13 mm (1/2")
Capacidad de perforación	Concreto: 20 mm (3/4") Acero alta: 8mm (5/16") / Acero baja: 13 mm (1/2") Madera alta: 25mm (1") / Madera baja: 40 mm (1-9/16")
Velocidad sin carga	Alta: 0-2.900 rpm Baja: 0-1.200 rpm
Golpes por minuto	Alta: 0-58.000 gpm Baja: 0-24.000 gpm
Peso neto	2,5 kg
Largo del cable	2,5 m

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

20 mm (3/4 «) 720 W Taladro Percutor 2 velocidades con mandril.

- Potente motor 720W para las aplicaciones más exigentes
- El interruptor de modo 2 situado convenientemente permite cambios rápidos de modo entre «Sólo rotación» y «Martilleo con rotación».
- Variable de 2 velocidades (0-1.200 y 0-2.900 RPM) con control de velocidad variable dial.
- Botón de bloqueo empotrado para uso continuo.
- Empuñadura ergonómica para mayor confort en el trabajo.
- Ligero 2.5kg (5.6lbs) para la fatiga reducida del operador.
- Diseñado para reducir el ruido y reducir la vibración.
- Caja de engranajes de aluminio industrial para mayor durabilidad.
- Mandril de sujeción industrial para mayor durabilidad.
- Aislamiento doble.