

213A – Lija de Fierro

Ficha Técnica

■ Descripción

Este producto ha sido diseñado para uso multipropósito, es decir, puede ser empleado para el desbaste y acabado de maderas, acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, plástico, paredes, masillas etc. Al ser un producto impermeable se puede emplear al seco o con agua. Gracias a su respaldo flexible y adhesivos utilizados, corta rebabas sin romperse y sin desgranarse.

■ Características y especificaciones

Mineral	: Óxido de Aluminio
Color	: Negro
Granulometría	: Norma FEPA (P+Grano de lija)
Respaldo	: Tela Flexible Impermeable
Adhesivo	: Resina sobre Resina
Capa	: Cerrada
Granos Disponibles	: P36; P40; P50; P60; P80; P100; P120; P150
Presentación (in // mm)	: 9" x 11" // 228,6 x 279,4

■ Aplicaciones

Lijado y desbaste de metales tanto en seco como en húmedo. Corte de rebabas en acero inoxidable, acero al carbono, etc.

Se puede utilizar además en otros materiales, como plásticos, maderas, metales no ferrosos, etc.

■ Almacenamiento y tiempo de duración

El producto debe ser almacenado en su envase original, a una temperatura entre 15 ° C (59F) y 26 °C (79F) y la humedad relativa entre el 35% y el 50%, además se debe mantener alejado de



contacto directo con el piso, ventanas, paredes exteriores y lugares húmedos. El almacenamiento incorrecto de la banda de lija puede provocar la pérdida de rendimiento del producto y comprometer la seguridad del usuario.

■ Recomendación de seguridad

Use siempre los elementos de protección personal (EPP) adecuados. Use lentes de seguridad con protección lateral y cubre cara. Use guantes apropiados para minimizar el riesgo de lesiones en la piel por contacto con el polvo o la abrasión física o lijado. Evalúe las concentraciones de exposición de todos los materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Considere el material que se erosiona cuando determine la protección respiratoria adecuada. Seleccionar y utilizar respiradores apropiados para evitar la sobreexposición por inhalación.

