

Revelador base solvente SKD-S2



Material	169972
Descripción	REVELADOR SKD-S2 MAGNAFLUX 280ML
Densidad A granel:	7,5 lb/gal (870 g/L)
Sin NPE	Sí
Método NDT	Pruebas con penetrante
Formas	d/e
Cobertura	1 lata de aerosol cubrirá aprox. 65 ft2 (6 m2) 1 gal cubrirá aprox. 800ft2 (74 m2)
Temperatura de almacenamiento	40 a 125°F / 5 a 52°C
Temperatura de uso	50 a 86°F / 10 a 30°C

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SKD-S2, es un revelador blanco brillante, crea un fondo blanco opaco para la inspección por líquidos penetrantes de alto contraste, para generar indicaciones confiables más sólidas y claras.

Compatible con aleaciones especiales, como el acero inoxidable, aluminio, magnesio y titanio, SKD-S2 es un revelador no halogenado que puede usarse con penetrantes de tipo 1 y 2. Este revelador solvente cumple con los requisitos del sector aeroespacial y nuclear, así como con las principales especificaciones para END, incluida la norma ISO 3452.

SKD-S2 permite acelerar el proceso de inspección gracias a su fácil distribución, secado rápido, rápida generación de indicaciones y fácil limpieza posterior a la inspección. Es ideal para talleres mecánicos, pruebas de soldadura y aplicaciones en el campo.

SKD-S2 aparece en la lista de productos calificados por las normas QPL, SAE y AMS 2644. Es aprobado por numerosas empresas del sector aeroespacial, como Boeing, GE y Honeywell.

APLICACIONES

- Ubicación del defecto: fisura en la superficie

Ideal para:

- Soldaduras
- Talleres de máquinas
- Aplicaciones en campo