

MAQUINA DE SOLDAR PROCESO TIG

INVERSORA “ KATTO TIG 200 Pulso DC HF. (Inox, aceros, otros)



1 Año Garantía

Equipada para proceso TIG

SAP 133739 (incluye)

- Una maquina de soldar Inversora con cable de conexión a la red 220 volts.
- Una pistola Tig con accesorios
- Una pinza tierra con cable y clavija
- Una clavija de conexión (para porta electrodo)

•Incluir

- 1 c/u Regulador gas argón **SAP 111571**
- 2 m Manguera simple **SAP 57745**

•Opcional proceso manual:

- 1 c/u Porta Electrodo **SAP 9701**
- 5 m Cable de potencia 1/0 **SAP 9698**

Características:

- Arranque en caliente función de encendido: hacer el encendido del arco en TIG bajo corriente baja más fácil y más fiable.
- Función 2T / 4T asegurar la soldadura a largo plazo.
- Función downslope y post-flow: asegure el proceso agradable de la soldadura.
- Tecnología de fuerza de arco autoadaptable.
- Excelente encendido por arco HF: poca interferencia y alta confiabilidad.
- Tecnología avanzada de inversor IGBT
- La gran reducción en la pérdida magnética y de la resistencia mejora obviamente la eficacia de la soldadura y el efecto de ahorro de la energía.
- La estructura eléctrica única y el diseño del canal de aire en esta serie.
- Frecuencia de trabajo es más allá de audiorango, que casi elimina la contaminación acústica.
- La tecnología de control avanzada satisface varias aplicaciones de la soldadura y mejora grandemente el funcionamiento de la soldadura.
- Puede ser ampliamente utilizado en la soldadura ácida y básica del electrodo.
- Excelente propiedad aislante. Impermeable, antiestático y anticorrosión.

Conexión a la red eléctrica	Rango de Amperaje	Ciclo de trabajo	Fusible recomendado	Potencia absorbida (60%)	Voltaje sin carga	Dimensiones	Peso Kg.
220 Volts 1 Fase 50/60 Hz	TIG 10-200	30% 200 Amper	Peak 31,5 Amperes	7,5 KVA	72 V	312 alto 168 ancho 430 fondo	7,5