

Alimentadores Flex-Feed 74 HT



	Interface de usuario		Pedestal para carrete		
	Básica	Digital	Estándar	Uso rudo	Ranura Juego
32637	X			X	
131956		X		X	
117914		X		X	X

DETALLES DEL PRODUCTO.

El Flex Feed 74 HT (Alto Torque) es un alimentador industrial semiautomático de alambre de uso rudo para fabricación general y estructural. El alimentador de alambre Flex Feed está diseñado para adaptarse a cada aplicación.

CARACTERISTICAS

- Simple - Interfaz de usuario digital y básica facilita la configuración al operador
- Resistente - Aislamiento mejorado y mayor protección contra la intemperie.
- Los puntos de conexión robustos permiten la operación confiable en condiciones difíciles.
- Modular - El ser modular permite configuraciones personalizadas.

CARACTERISTICAS

- Los modelos Bench del Flex Feed 74 HT incluyen un cable de control de 10 pies
- Todos los modelos incluyen un adaptador estándar #4 para pistola
- Los modelos con el pedestal para carrete de alambre de uso rudo incluyen un gancho de elevación.
- Los modelos sin pedestal para carrete de alambre incluyen un buje de ingreso K3929-1 de desconexión rápida.

Material	32637	131956	117914
Descripción	ALIMENTADOR FLEX FEED 74HT (K3883-11)	ALIMENTADOR FLEXFEED 74HT-DIG (K3883-12)	ALIMENTADOR FLEXFEED DIG 74HT (K3883-14)
Dimensiones [mm]	338 x 394 x 599		
Peso neto	55 lbs (24,9 Kg)	55 lbs (24,9 Kg)	63 lbs (28,5 Kg)
Alimentacion de entrada	de 24 a 42 VCA 50/60 Hz		
Salida nominal	600 A/60%(1) (impulsor de alambre únicamente) 600 A/30% (perno de ranurado)		
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) (m/min)	50-700 (1,3-19,0)		
Rango de diametros de alambre	Solido: 0.025" - 3/32" (0.6-2.4 mm) Tubular: 0.035"-0.129" (0.9-3.0 mm)		