KÜPFER

LINCOLN ELECTRIC

RANGER 225 / ELECTRODO REVESTIDO / TIG MIG / ALAMBRE TUBULAR / DESBASTE

“Motor a Gasolina”

Para contratistas de construcción, equipos de mantenimiento, granjeros o rancheros, la Ranger 225 realiza una diversidad de trabajos básicos de soldadura. Y con 10.500 volts de potencia pico de generación en CA, permite realizar otros trabajos: luces, esmeriladoras, inversores Lincoln Electric, cortadora de plasma (requiere suplemento de aire por separado) o energía de emergencia.

VENTAJAS

- El motor está completamente protegido

- 3 puertas de servicio.

- Bajo nivel de ruido: nivel de sonido en 76,4 dBA a 23 ft. (7 m). Potencia de sonido 100,7 dB (Lwa) a la salida nominal.

- soldadura Versátil en C.D.

- Salida suave de la soldadora en C.D. para un amplio rango de electrodos revestidos.

- Capacidad para MIG, alambre tubular y TIG (con equipo opcional).

- 10,500 Watts pico de potencia C.A. monofásica generada.

- Pico para el arranque del motor.

- 9000 Watts de potencia continua para el generador, cortadora de plasma o soldadora con inversor.

- Motor de gasolina Kohler® de 23 HP.

- Diseño de 2 cilindros, válvula de 4 ciclos con y enfriado por aire.

- Extensión de drenaje de aceite para facilitar el cambio de aceite.

- Únicamente 1,5 galones/hora a 210 A CD, 25 V, 100% del ciclo de trabajo. Indicador visual del nivel de combustible en ambos lados de la unidad.

- Las salidas nominales de soldadura y de C.A. están clasificadas a 104° (40 ºC).



SAP 47873

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Descripción	Corriente/Voltaje/ Ciclo de trabajo de salida nominal CC	Corriente/Voltaje/Ciclo de trabajo de salida nominal CV	Generador Potencia CA (2)(3)	Dimensiones AlxAnxL(mm)	Peso (kg)
225 A CD Soldadora de arco 10.500 vatios pico 9000 vatios continuos Potencia CA	Corriente constante CD 225 A/25 V/40% 210 A/25 V/100% Rangos de corriente 120-225 A 70-145 A 50-90 A Máx OCV a 3700 RPM 80 V RMS	Voltaje constante CD 200 A/20 V/100% 15-25 V	10,500 Vatios pico 9000 vatios continuos 60 Hz monofásico Dos 120 V dobles Receptáculos 20 A por doble 40 A Total(4) 120 V / 240 V Receptáculo 38 A cada uno 120 V Rama(4) 38 A a 240 V	759 x 546 x 1074 Hasta la parte superior del escape 920	233