

Disco de desbaste línea PSF Steellox



Material	Descripción	Diámetro [mm]	Espesor [mm]	Agujero central [mm]/[in]	RPM Max	forma de disco	Base del grano	Material a cortar	angulo de aplicación	grano
2417	DISCO DESBASTE PFERD E 115-7 PSF STEELOX	115	7	22,23 (7/8")	13300	Forma 27	corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36
2423	DISCO DESBASTE PFERD E 180-7 PSF STEELOX	180	7	22,23 (7/8")	8500	Forma 27	corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36
2428	DISCO DESBASTE PFERD E 230-7 PSF STEELOX	230	7	22,23 (7/8")	6600	Forma 27	corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36

DETALLES DEL PRODUCTO.

Disco de desbaste para acero y acero inoxidable (INOX), con gran rendimiento y buena duración..

VENTAJAS:

- Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
- Proceso de trabajo más rápido y alta rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
- Larga vida útil.
- Adecuado también para amoladoras angulares de poca potencia. Desbaste suave, simplemente con una ligera presión se logra un gran arranque de virutas.

APLICACIONES:

Desbaste de superficies, eliminación de soldadura, mecanizado de cordones en ángulo, trabajo sobre juntas, canteado y desbarbado.

RECOMENDACIONES DE USO:

- Espesores 4,1 y 4,6 mm óptimos para el desbaste de soldaduras en ángulo.