

Grata Circular Trenzada PFERD RBG



GRATA RBG.

Grata trenzada adecuada para trabajos pesados en la construcción de metal como descascarillar, eliminar herrumbre, limpiar cordones de soldadura y eliminar restos de pegamento.

GRATA RBG PIPELINE.

Carda agresiva y estable que soporta grandes cargas mecánicas. Adecuada para trabajos pesados de cepillado en tuberías, Pipeline y en trabajos de calderería. La ejecución extremadamente estrecha de esta carda es muy adecuada para el trabajo de puntos de difícil acceso, por ej., soldadura de raíz

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

SAP	Descripción	Ø Grata d (mm)	Ancho Útil b (mm)	Longitud Útil l (mm)	Ø Agujero/Rosca d (mm)	Espesor Alambre d(mm)	Número de Trenzadoz	r.p.m. rec.	r.p.m. máx.
48575	POS RBG 11512/22,2 ST 0,5	115	12	22	22,2	0,50	24	6300-12500	12.500
48576	POS RBG 15013/22,2 ST 0,6	150	13	26	22,2	0,60	30	5.000-10.000	10.000
30799	POS RBG 11512/M14 ST 0,5	115	12	22	M14/22,2	0,50	24	6300-12500	12.500
30800	POS RBG 15013/M14 ST 0,6	150	13	26	M14/22,2	0,60	30	5.000-10.000	10.000
30799	RBG 11506/22,2 PIPE ST 0,5	115	12	22	22,2	0,50	24	6300-12500	12.500
30800	RBG 15006/22,2 PIPE ST 0,50	150	13	26	22,2	0,60	30	5.000-10.000	10.000