

Regulador serie 96 Dos etapa con dos manómetros

IOXYGEN®



Material	Descripción	GAS	presión de entrada máxima [BAR]	Presión de entrega [BAR]	Máxima presión de trabajo [BAR]
111568	REGULADOR ACETILENO MOD. 96-1.4M-AC HD	Acetileno	28	1,4	2
111569	REGULADOR PROPANO MOD. 96-3.5M-LP HD	Propano	28	3,5	5
111570	REGULADOR OXIGENO MOD. 96-7M-OX HD	Oxígeno	315	7	14

DETALLES DEL PRODUCTO.

CARACTERÍSTICAS.

- La construcción de dos etapas proporciona una presión de entrega más constante.
- La primera etapa reduce la presión del cilindro en aproximadamente un 90 %.
- La segunda etapa controla con precisión el flujo y la presión de entrega.
- Cuerpo de latón forjado para máxima resistencia.
- Capó cromado y latón forjado.
- Diafragmas de neopreno.
- La válvula de alivio de seguridad externa está configurada para todos los gases.
- Filtro de entrada de metal sinterizado para atrapar impurezas.
- Sin uniones soldadas, para un fácil mantenimiento.
- Entrada lateral (vertical opcional)

DETALLES DEL PRODUCTO.

Capacidad:

- Trabajo pesada.

Peso neto:

- 2,0 Kg/cada uno.

Certificaciones:

- Cumple con EN ISO 2503