

Disco de desbaste silver



Material	Descripción	Diametro [mm]	Espesor [mm]	Agujero central [mm]//[in]	RPM max	forma de disco	Base del grano	Material a cortar	angulo de aplicación	grano
142778	DISCO DESBASTE SLVR 4.1/2"x1/4x7/8 A24R	115	6,35	22,23 (7/8")	13300	Forma 27	Mineral cerámico (PSG) y Corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36
142779	DISCO DE DESBASTE 7" X 1/4" X 7/8"	180	6,35	22,23 (7/8")	8500	Forma 27	Mineral cerámico (PSG) y Corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36
177441	DISCO DESBASTE SLVR 7X1/4"X7/8"	180	6,35	22,23 (7/8")	8500	Forma 27	Mineral cerámico (PSG) y Corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36
142782	DISCO DESBASTE SLVR INOX 9X1/4X7/8	230	6,35	22,23 (7/8")	6600	Forma 27	Mineral cerámico (PSG) y Corindón	Acero Inoxidable y acero al carbono	de 30° a 45°	36

DETALLES DEL PRODUCTO.

Los discos de desbaste Silver, son Discos Tipo 27 (Centro Deprimido) y están fabricados con el mineral cerámico patentado PSG (Precision Shaped Grain). Esto genera que brinden un desbaste más rápido y tengan una vida útil superior a la de sus competidores. Los discos de desbaste Silver son ideales para uso en acero inoxidable, acero al carbono y metales varios. Su formulación INOX (Fe <0,1%, S <0,1%, y Cl <0,1%) asegura un corte libre de contaminación para aplicaciones en acero inoxidable.

APLICACIONES

- Los discos de desbaste Silver son ideales para desbaste pesado, biselado, achaflanado, y remoción de material en sustratos como acero inoxidable, acero al carbono y otros metales.