Soldaduras estructurales

Alambres Tubulares sin Protección Gaseosa



Modelo: Alambre INNER NS-3M
Norma: AWS E70 T - 4

Características del Producto:

- Diseñado para tasas de deposición muy altas y mayor resistencia al craqueo por hidrógeno y a la porosidad en acero que contiene azufre o contaminantes.
- Recomendado para soldadura de una o varias pasadas en acero al carbono y algunos aceros de baja aleación en aplicaciones sin requisitos de resistencia al impacto.

Especificaciones Técnicas:

Código SAP	Posiciones soldadura	Medida
141729	Posiciones planas	5/64" (2.0 mm)
9941	y horizontales	3/32" (2.4 mm)



Modelo: Alambre INNER NR-211 MP
Norma: AWS E71 T - 11

Características del Producto:

Capacidad de soldadura versátil en una variedad de materiales base, con un gran desempeño para el operador y una buena apariencia del cordón. La fácil remoción de escoria junto a las características de solidificación rápida ayudan cuando las uniones no son perfectas.

Especificaciones Técnicas:

Código SAP	Posiciones soldadura	Medida
142870	Todas, excepto	0.8 mm
167859	en 3/32 (2.4 mm)	0.9 mm
167563	de diámetro	3/64" (1.2 mm)
167564		1.7 mm
9938		5/64" (2 mm)