KÜPFER
MANEJO DE CARGA

ESLINGAS TUBULARES

FICHA TÉCNICA







*Imagen referencial

Características

- Fabricadas en concordancia con los estándares internacionales en referencia a carga, colores y factor de seguridad.
- Poliéster AT (alta tenacidad) consiguiendo más resistencia y durabilidadLos ojos puedes ser con o sin guardacabos.
- Mayor durabilidad que las eslingas planas debido a que pueden rotar el punto de anclaje y repartir el desgaste por rozamiento por toda la eslinga.

Carga Segura de Trabajo WLL Factor de Seguridad 7:1	COLOR	 VERTICAL	DOBLE	LAZO	CESTO < 45º	CESTO < 60º
1 TON	Lila	1.000	2.000	800	1.400	1.000
2 TON	Verde	2.000	4.000	1.600	2.800	2.000
3 TON	Amarillo	3.000	6.000	2.400	4.200	3.000
4 TON	Gris	4.000	8.000	3.200	5.600	4.000
5 TON	Rojo	5.000	10.000	4.000	7.000	5.000
6 TON	Morron	6.000	12.000	4.800	8.400	6.000
8 TON	Azul	8.000	16.000	6.400	11.200	8.000
10 TON	Naranja	10.000	20.000	8.000	14.000	10.000
12 TON	Naranja	12.000	24.000	9.600	16.800	12.000
15 TON	Naranja	15.000	30.000	12.000	21.000	15.000