

## MULTI-TOT LUBRICANTE

### 1. DESCRIPCIÓN

Lubricante anticorrosivo. Crea una película protectora durante un período de tiempo, eficaz contra el agua, el hielo, la humedad y la oxidación. Protege los metales y sus imperfecciones.

Penetra atacando el óxido y a cualquier otro tipo de oxidación favoreciendo el desbloqueo de cualquier parte o mecanismo gripado, oxidado, bloqueado o congelado. Una vez desbloqueado, el mecanismo, gracias a la propiedad lubricante, recupera su normal funcionamiento.

**Hidrorepelente – Antihumedad** : Crea una película protectora entre la superficie y la humedad eliminando los problemas originados por ésta (especialmente los cortocircuitos originados por la presencia de humedad).

**Limpiador** : Su fórmula permite la limpieza de todas las superficies y la eliminación de grasas y suciedades impidiendo la formación de oxidaciones.

### 2. APLICACIONES

Probado sobre diversos tipos de goma y plásticos comúnmente más usados en el mercado, sin observarse efectos visibles de deterioramiento. En algunos tipos de gomas podría notarse una ligera dilatación SOLO si se deja sumergido durante mucho tiempo en MULTI-TOT. Desaconsejamos su utilización sobre policarbonato claro y poliestireno.

Recomendado su uso para cualquier tipo de metal y acero. En contacto con tejidos tales como lana, nylon y algodón podrían aparecer ciertas manchas fácilmente eliminadas con un desengrasante del mercado.

### 3. CARACTERÍSTICAS

Aspecto	Líquido incoloro	Cobertura media	5 m <sup>2</sup> /aerosol 400 ml
Olor	ligero	Espesor película / media	0,50 mm
Peso específico	0,775 g/ml (20 °C)	Humedad	Ninguna señal tras 1000 h
Punto de inflamabilidad	38 °C	Salitre	Ninguna señal tras mín. 50 h y máx. 100 h

### 4. MODO DE EMPLEO

La válvula especial funcional a 360 ° permite su uso en cualquier posición, incluso bocabajo. Sobre piezas y aparatos electromagnéticos, eléctricos, motores, pernos, tornillos, bisagras, cerraduras, guías, cadenas, etc.

### 5. PRESENTACIÓN

En cajas de 12 unidades de 400 ml.

### 6. ALMACENAJE

En los envases originales herméticamente cerrados y en lugar fresco y seco. Almacenaje interno cubierto: 1 año. Almacenaje externo cubierto: 6 meses. Almacenaje externo descubierto: 30 días.

### 7. PRECAUCIONES

Es un producto INFLAMABLE. Por ello deberá disponerse de una buena ventilación en los lugares de trabajo y evitar toda posibilidad de chispa o fuego. Para más información consultar la Ficha de Seguridad del producto.

Se garantiza la calidad constante del producto. La aplicación y el empleo de nuestros productos queda fuera del alcance de nuestro control por lo que no podemos hacernos responsables de problemas surgidos a raíz de una aplicación defectuosa o sobre materiales inadecuados.

Cualquier asesoramiento, sea oral, por escrito o como consecuencia de ensayos realizados en nuestros laboratorios, se realiza según nuestro leal saber y entender pero no exime a nuestros clientes de realizar los ensayos necesarios para comprobar la idoneidad de nuestros productos con los materiales utilizados y en las condiciones reales de aplicación. Ponemos a su disposición nuestro servicio técnico para cualquier consulta o aclaración.

# COLLAK

## Adhesivos y Selladores



COLLAK, S.A. – C/. França, 3 – Pol. Ind. Pla de Llerona – 08520 Les Franqueses del Vallès – NIF A08344897

Tel.: (+34) 93 849 44 33 – Fax: (+34) 93 849 22 77 – E-mail: [collak@collak.com](mailto:collak@collak.com) – [www.collak.com](http://www.collak.com)