

Hoja de características del producto

Características

LV429387

Bobina MX 220-240V 50/60Hz 208-277V 60Hz



Principal

Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Compact NSX EasyPact CVS PowerPact Multistandard
Tipo de bobina de disparo	Liber deseng deriv
[Uc] tensión de circuito de control	208...277 V CA 60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz

Complementario

Tipo de señal de control	Impulso Mantenido
Duración mínima del impulso	≥ 20 ms
Umbral de tensión de disparo	0,7...1,1 x U_n apertura
Potencia entrada de suministro	10 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	50 ms
Terminal de conexión auxiliar	Terminal de tornillo 0...1,5 mm ²

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	0,128 kg
Paquete 1 Altura	6,000 cm
Paquete 1 ancho	8,200 cm
Paquete 1 Longitud	4,200 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10

Peso del paquete 2	1,36 kg
Paquete 2 Altura	9,2 cm
Ancho del paquete 2	14,8 cm
Longitud del paquete 2	22,4 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	60
Paquete 3 Peso	8,65 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------