

Hoja de características del producto

Características

29450

1 contact auxiliar OF/SD/SDE/SDV (NS80)



Principal

Nombre corto del dispositivo	OF SD SDE SDV
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Compatibilidad de gama	Compact NS630b...1600 Compact NS1600b...3200 Compact INS Compact INSE Compact INSJ Compact INV Compact NG Compact NR Compact NSX EasyPact CVS
Tipo de oferta	C5 C4
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Avanzado al cierre Apertura avanzada
Tipo de montaje	Ajustable en clip
[Ith] Corriente térmica convencional	6 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 110 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 220/240 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 24 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 380/440 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 48 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 480 V CA 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15, estado 1 0,1 A en 660/690 V CA 50/60 Hz AC-15, estado 1 1,5 A en 480 V CA 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 380/440 V CA 50/60 Hz

AC-15, estado 1 4 A en 220/240 V CA 50/60 Hz
 AC-15, estado 1 5 A en 110 V CA 50/60 Hz
 AC-15, estado 1 6 A en 24 V CA 50/60 Hz
 AC-15, estado 1 6 A en 48 V CA 50/60 Hz
 DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V CC
 DC-12, estado 1 0,6 A en 110 V CC
 DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V CC
 DC-12, estado 1 6 A en 24 V CC
 DC-14, estado 1 0,03 A en 250 V CC
 DC-14, estado 1 0,05 A en 110 V CC
 DC-14, estado 1 0,2 A en 48 V CC
 DC-14, estado 1 1 A en 24 V CC

Carga mínima	100 mA en 24 V
Anchura	1 cm
Categoría de accesorio/componente	Repuesto para Compact NS630b...1600 Repuesto para Compact NS1600b...3200

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	24 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	8,3 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Peso del paquete 2	246 g
Paquete 2 Altura	11 cm
Ancho del paquete 2	3 cm
Longitud del paquete 2	15 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	300
Paquete 3 Peso	7,8 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
