

# Therm 3600 S


## Máximo confort con las mínimas dimensiones

Con un preciso control termostático, el nuevo calentador estanco Bosch Therm 3600 garantiza la temperatura ideal del agua, optimizando el consumo de energía en cada uso y proporcionando una experiencia de mayor comodidad con más confort.



### Principales características

- ▶ Cámara estanca.
- ▶ Bajo nivel de emisiones NOx.
- ▶ Control termostático.
- ▶ Diseño diferenciado y exclusivo de Bosch.
- ▶ Display intuitivo y digital con control táctil.
- ▶ Fácil de usar e instalar, ya que mantiene la misma conexión hidráulica de todos los calentadores a gas Bosch antiguos.
- ▶ Disponible para gas natural, propano y butano.

| Datos técnicos                                    |                   | WTD11-3 AME  |
|---|-------------------|--|
| Capacidad en litros                               | l/min             | 11   |
| Clase de eficiencia energética                    | -                 |  <b>A</b> |
| Espectro de clase de eficiencia energética        | -                 | A+ → F   |
| Perfil de consumo en a.c.s.                       | -                 | M  |
| Potencia  | kW                | 4,7 - 20,0   |
| Consumo de gas natural                            | m <sup>3</sup> /h | 2,33   |
| Consumo de gas butano/propano                     | Kg/h              | 1,7 / 1,7  |
| Presión mín. de funcionamiento                    | bar               | 0,1  |
| Presión mín. de funcionamiento para caudal máximo | bar               | 2  |
| Presión máxima disponible                         | bar               | 12   |
| Rango caudal                                      | l/min             | 2,8 - 11   |
| Eficiencia al 100% de carga nominal               | %                 | 90   |
| Eficiencia al 30% de carga nominal                | %                 | 94   |
| Longitud máxima en evacuación vertical            | m                 | 8  |
| Longitud máxima de evacuación horizontal          | mm                | 8  |
| Conexión de gas                                   | -                 | 60 / 100   |
| Conexiones de agua fría/caliente                  | -                 | 3/4" - 1/2"  |
| Peso  | kg                | 13   |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo)                | mm                | 575 x 335 x 180  |

| Modelo  | Referencia    | Código EAN        | Gas | Precio base de venta € |
|---|---------------|-------------------|-----|------------------------|
| <b>Calentador estanco Bajo NOx Therm 3600</b>                     |               |                   |     |                        |
| T3600 11 31   | 7 724 000 177 | 4 069 143 129 395 | B   | 585                    |
| T3600 11 23   | 7 724 000 176 | 4 069 143 129 388 | N   | 585                    |
| <b>Calentador estanco Bajo NOx Therm 3600 + Evacuación 80/110</b> |               |                   |     |                        |
| SET T3600 11 31 80/110  | 7 731 200 868 | 4 069 143 515 082 | B   | 670                    |
| SET T3600 11 23 80/110  | 7 731 200 867 | 4 069 143 515 075 | N   | 670                    |
| <b>Calentador estanco Bajo NOx Therm 3600 + Evacuación 60/100</b> |               |                   |     |                        |
| SET T3600 11 31 60/100  | 7 731 200 870 | 4 069 143 515 105 | B   | 645                    |
| SET T3600 11 23 60/100  | 7 731 200 869 | 4 069 143 515 099 | N   | 645                    |

[www.bosch-homecomfort.es](http://www.bosch-homecomfort.es)

(11.2025)



Innovación para tu vida

Home Comfort Group