



Ficha técnica

Tacos a presión 25 en **U63X** sin halógenos color negro



Descripción

Uso

- Taco a presión para instalaciones interiores y exteriores.
- Para la fijación de cables y tubos.
- Uso combinado con bridas 22 de ancho 3,6mm., 4,8mm. y 7,6mm.
- Se recomienda mantener la bolsa cerrada hasta el momento de su uso.
- Color: Negro.

Instalación

- Facilidad de montaje, incluso a bajas temperaturas.
- Buena resistencia a la extracción.
- Buen comportamiento frente a la corrosión y a la intemperie.
- Material aislante, sin halógenos.

Composición del producto

- Materia prima propia: U63X
- RoHS Compliant: Conforme ⁽¹⁾
- Contenido silicona: Sin silicona (< 0,01%)

Marcas de calidad ⁽²⁾



EN 62275:2019

Licencia nº: 030/002292



EN 62275:2019

Licencia nº:
NF004_1005/A3



EN 62275:2019

Licencia nº:40012853



Según norma UNE-EN ISO 9001:2015 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA
PERSONALIZADA

900 166 166



Ficha técnica

Tacos a presión 25 en **U63X** sin halógenos color negro



Características

EN 62275:2019

Material	No metálico
Temperatura mínima de montaje	-15°C.
Temperatura mín./max. de instalación y aplicación	-40°C a +60°C
Resistencia UV	Resistente
Resistencia mecánica declarada	• Ref. 1251: 4,0Kg • Ref. 1252: 8,0Kg • Ref. 1253: 3,4Kg

Normativa de obligado cumplimiento

Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU

Marcado CE	Conformidad con la norma EN 62275:2019.
------------	---

Características de materia prima U63X

- Materia Prima base: Poliamida 6
- Contenido en halógenos s/EN 50642: 2018: Halogen free
- Contenido en siliconas: <0,01% ⁽³⁾
- Contenido en ftalatos s/ASTM D2124-99:2004: <0,01% ⁽³⁾
- Ensayos de inflamabilidad UL de materiales plásticos s/ANSI/UL 94: 1990: grado UL94 HB
- Comportamiento frente a agentes químicos: Resiste el ataque de la mayoría de:
 - Hidróxidos
 - Grasas
 - Acetonas
 - Aceites
 - Hidrocarburos
 - Disolventes clorados ⁽⁴⁾



Según norma UNE-EN ISO 9001:2015 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA
PERSONALIZADA

900 166 166



Ficha técnica

Tacos a presión 25 en **U63X** sin halógenos color negro



Notas

1. Ver información actualizada por referencia en www.unex.net
2. Excepto referencias nuevas, en proceso de obtención de marcas de calidad y homologaciones. Ver información actualizada por referencia en www.unex.net.
3. Limite de detección para la técnica analítica aplicada
4. Las características marcadas se basan en ensayos puntuales sobre la materia prima utilizada para la fabricación de nuestros productos o bien reflejan los valores generalmente aceptados en la práctica por los fabricantes de materia prima y que facilitamos únicamente a título informativo y de orientación.

* La información de este documento es un resumen de los datos más utilizados por nuestros clientes. Para más detalle contacte con nuestra asistencia técnica.

** Unex aparellaje eléctrico, S.L. se reserva el derecho de modificar cualquiera de las características de los productos que fabrica. Este documento es una copia no controlada, que no se actualizará al producirse cambios en su contenido.

23/03/2026 15:35:18

Accede a la última versión del documento aquí: <https://mkt.unex.net/CMmoLP>



Según norma UNE-EN ISO 9001:2015 para el diseño, la producción y la comercialización de Sistemas de la Marca Unex.

www.unex.net
unex@unex.net

ASISTENCIA TÉCNICA
PERSONALIZADA

900 166 166