

# Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71-KL split pared Inverter

FUJITSU

## Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71-KL split pared Inverter

### Pared KL Fujitsu

Código: **3NGF89950**

Modelo: **ASY71-KL**

EAN: **8432884649372**

Ref. fabricante: **ASEH24KLCBL\_AOEH24KLCB**

### Funcionalidades y características



EUROFRED





## Aire acondicionado 1x1 Fujitsu ASY71-KL split pared Inverter

### Split Pared

Potencia frigorífica	kW	7,1 (0,9 - 7,7)
Potencia calorífica	kW	8,0 (0,9 - 9,0)
Consumo eléctrico frío / calor	kW	2,42 / 2,23
Consumo eléctrico anual clima frío	kWh/año	355
Consumo eléctrico anual clima cálido	kWh/año	2485
EER / COP		2,93 / 3,59
SEER / SCOP		7,0 / 4,00
Clase energética frío / calor		A++ / A+
Alimentación eléctrica	V / n° / Hz	230 / 1 / 50
Intensidad absorbida frío / calor	A	13,5 / 17,5
Rango de funcionamiento frío / calor	°C	-10 + 50 / -15+24
Diámetro tubería - Líquido / Gas	Pul.	1/4 / 1/2
Distancia precarga	m	15
Ud. Int. Caudal de aire	m³/h	1040
Ud. Int. Presión sonora A / M / B / SB	dB (A)	51 / 45 / 38 / 33
Ud. Int. Potencia sonora A / M / B / SB	dB (A)	64
Ud. Int. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	293 / 790 / 249
Ud. Int. Peso neto	Kg	10
Ud. Ext. Presión sonora	dB (A)	55
Ud. Ext. Potencia sonora	dB (A)	65
Ud. Ext. Refrigerante	Tipo	R32
Ud. Ext. Carga refrigerante	Kg (CO <sup>2</sup> eq-T)	1,10 (0,743)
Ud. Ext. Caudal de aire máx.	m³/h	2885
Distancia máxima permitida total / vertical	m	30 / 25
Ud. Ext. Dimensiones Alto / Ancho / Fondo	mm	632 / 799 / 290
Ud. Ext. Peso neto	Kg	38

