



Código de producto

F06750

MECANISMO UNIVERSAL 990N 10-24V MAX

Referencia

EAN

6750

8424299067506

Descripción

El **MECANISMO** eléctrico es un dispositivo que se instala en el marco de la puerta para controlar su apertura desde un lugar remoto mediante un dispositivo eléctrico. En una instalación de portero electrónico es posible activar el mecanismo de la entrada al edificio y permitir el acceso de la visita desde el teléfono o monitor de la vivienda al presionar el botón 'llave' de abrepuertas. Un abrepuertas está compuesto por un mecanismo eléctrico y una armadura o funda dependiendo si es de empotrar o superficie.

SERIE 990

Serie de última generación . Es el abrepuertas más pequeño del mercado. Permite reponer la totalidad de abrepuertas de este tipo. Mecanismo eléctrico UNIVERSAL modelo MOD.990, cuyas dimensiones son:

- 66(V)mmx16(H)mmx25,5(P)mm

Empotrable en marcos de madera o metal. Su pequeño tamaño permite cambiar de mano sin tener que agrandar el agujero donde se aloja el abrepuertas.

Reversible (DIN Derecha o DIN Izquierda).

Permite la apertura tanto a derechas como a izquierdas.

Simétrico.

Permite cambiar de mano manteniendo la simetría del cuerpo.

NORMATIVA DIN

La NORMATIVA DIN establece el sentido de apertura de la puerta y denomina el tipo de abrepuertas instalado.

Observando la puerta desde el lado en el que las bisagras son visibles:

- Si las bisagras están a la izquierda del observador, se trata de un abrepuertas DIN Izquierda.
- Si las bisagras están a la derecha del observador, se trata de un abrepuertas DIN Derecha.

Hay varios tipos de mecanismos de abrepuertas, depende del TIPO DE FUNCIONAMIENTO que se necesite.

TIPO N_NORMAL_MULTIVOLTAJE 10-24Vac/dc:

- N (Funcionamiento Normal y activación a 10-24 Vac/dc): el abrepuertas se desbloquea durante el tiempo que se le aplica una tensión de 10-24 Vac/dc.

MAX PESTILLO AJUSTABLE:

El abrepuertas incluye un pestillo ajustable, permitiendo un ajuste exacto entre el pestillo y el resbalón de la cerradura, con un margen de 2mm. Permite que la hoja de la puerta no presione el pestillo del abrepuertas.

Especificaciones Técnicas

- Consumo: N_MULTIVOLTAJE 10-24V: 12Vac:250mA, 12Vdc:280mA, 24Vac: 500mA, 24Vdc:560mA
- Dimensiones: 66(V) x 16(H) x 25,5(P)mm.
- Regulación MAX: 2mm
- Fuerza de retención: 330Kg-f/3230N
- Temperatura: -15°C hasta +40°C
- Ciclos testados: 400.000

Detalles

Medidas del producto (alto x ancho x profundo) mm	Peso producto embalado (kg)	Medidas del embalaje (alto x ancho x profundo) cm	Tecnología Videoportero
66(V)x16(H)x25.5(P)mm	0.1239	2,7x10,2x3,2	GENERICA

Declaración de Conformidad

- DOCF06750ES.pdf

Accesorios



F04802

ALIMENTADOR DIN4
230VAC/12VAC-1A



F04813

ALIMENTADOR DIN6
100-240VAC/12VDC-2A



FE02892

ARMADURA TIPO L22 GRIS



FE02893

ARMADURA TIPO M GRIS



FE02894

ARMADURA TIPO P22 GRIS



FE02973

ARMADURA TIPO S GRIS



FE01076

CONTACTO MAGNETICO MC740 G2



F05207

PULSADOR SIN CONTACTO DE
EMPOTRAR