

Hoja de características del producto PRA13814

Características

Acti9 surface enclosure 160A 24 modules 4 rows



Principal

Gama	Pragma (**)
Tipo de producto o componente	Cofret
Tipo de envolvente	Armario de distribución
Anchura	Exterior, estado 1 550 mm
Altura	Exterior, estado 1 750 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 148 mm
Nb of 18 mm modules per row	24
Nb of horizontal rows	4
Clase de aislamiento eléctrico	Doble aislamiento Clase II
Equipo suministrado	1 Etiqueta de identificación 1 Kit de marcado 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip (**)
Type of door	Sin

Complementario

Montaje de armario	Superficie
Pasos de 9 mm	48
Número total de módulos de 18 mm	96
Disipación de potencia en W	87 W
[In] Corriente nominal	160 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V
Tipo de carril	Multifix
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Entrada de cable	Caminho Placas removíveis Cable o tubo Placa con recorte
Número de bloques de terminales	1 tierra - tipo de cable: Rápido) con capacidad de sujeción: 32 salientes
Salidas del bloque de distribución	1 x 50 mm ² para tierra

	3 x 25 mm ² para tierra 28 x 6 mm ² para tierra
Material del envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico Parte atrás, estado 1 metal Frontal, estado 1 metal
Color	Envolvente, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9016) Frontal, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7004)
País objetivo	España
Profundidad incustrada	0 mm
Profundidad interna	120 mm

Entorno

Resistencia al fuego	Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado de protección IP	IP30 sin puerta IP40 con puerta
Grado de protección IK	IK08 sin puerta IK09 con puerta
Características ambientales	Sin halógenos
Categoría de sobretensión	II
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	14,150 kg
Paquete 1 Altura	1,550 dm
Paquete 1 ancho	6,500 dm
Paquete 1 Longitud	8,400 dm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------