

# Hoja de características del producto

## A9A26924

### iOF contacto auxiliar

Características



#### Principal

Range of product	Acti 9
Tipo de producto o componente	Contacto inversor
Nombre corto del dispositivo	IOF
Composición de contactos de señalización	1 C/A
[In] Corriente nominal	1 A, estado 1 130 V CC 1,5 A, estado 1 60 V CC 2 A, estado 1 48 V CC 6 A, estado 1 24 V CC 3 A, estado 1 415 V CA - 50/60 Hz 6 A, estado 1 240 V CA - 50/60 Hz
Pasos de 9 mm	1

#### Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iSW-NA Acti 9 iC60 Acti 9 iC65 Acti 9 iC60 RCBO Acti 9 iID Acti 9 ARA Acti 9 RCA Acti 9 iDPN (China version) Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iSW Acti 9 iC40
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Soporte de montaje	Carril DIN
Altura	86 mm
Anchura	9 mm
Profundidad	73 mm
Peso del producto	32 g

Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 1...4 mm <sup>2</sup> - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 1 cable(s) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 2,5 mm <sup>2</sup> - rígido Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) 2 cable(s) 1,5 mm <sup>2</sup> - flexible con terminal
Longitud de cable pelado para conectar bornas	10 mm
Par de apriete	1 N.m

## Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1
Grado de protección IP	IP20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Grado de contaminación	3 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

## Unidades de embalaje

Peso del paquete 1	0,046 kg
Paquete 1 Altura	0,780 dm
Paquete 1 ancho	0,200 dm
Paquete 1 Longitud	0,925 dm

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información de fin de vida útil</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------