

Hoja de características del producto

Características

A9N26500

Overvoltage release iMSU - threshold 255V to 400V



Principal

Range of product	Acti 9 Prodis Clario Librio
Tipo de producto o componente	Bobina de máxima tensión
Nombre corto del dispositivo	MSU
[Uc] tensión de circuito de control	230 V CA 50/60 Hz
Umbral de tensión de disparo	255 V 275 V 3...15 s 300 V 1...5 s 350 V 0.25...0.75 s 400 V 0.07...0.2 s
Pasos de 9 mm	2

Complementario

Compatibilidad de gama	Acti 9 iDPN Acti 9 C120 Acti 9 C40 Acti 9 C60H-DC Acti 9 C60NA-DC Acti 9 C60PV-DC Acti 9 DPN Vigi Acti 9 DT40 Acti 9 ID C40 Acti 9 IDc Acti 9 ITG40 Acti 9 ID Acti 9 DPN
Señalizaciones en local	Indicador de acción
Tipo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Altura	82,5 mm
Anchura	18 mm

Profundidad	73,5 mm
Peso del producto	66 g
Color	Blanco
Conexiones - terminales	Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm ² - Flexible Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 2 cable(s) 1,5 mm ² - flexible con terminal Borne de tornillo - tipo de cable: inferior) - 1 cable(s) 0,5...2,5 mm ² - rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	9 mm 10 mm para inferior conexión
Par de apriete	1 N.m inferior
Código de compatibilidad	MSU

Entorno

Normas	EN 50550
Etiquetas de calidad	CE
Tropicalización	2 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Humedad relativa	95 % en 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...50 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad del paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Peso del paquete 1	0,074 kg
Paquete 1 Altura	0,800 dm
Paquete 1 ancho	0,280 dm
Paquete 1 Longitud	0,950 dm
Tipo de unidad del paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	8
Peso del paquete 2	656 g
Paquete 2 Altura	10 cm
Ancho del paquete 2	10 cm
Longitud del paquete 2	27 cm
Tipo de unidad del paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	72
Paquete 3 Peso	6,406 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Ancho del paquete 3	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
