

Contenido Reciclado para BREEAM

URSA Ibérica Aislantes S.A. basándose en la ISO 14001, en materia de contenido de reciclado, informa a los usuarios que el comportamiento frente al medio ambiente de los productos de Poliéstireno extruido de URSA es el siguiente:

Ecoetiqueta

El Poliéstireno extruido URSA XPS tiene concedida la *Ecoetiqueta Tipo I* según normativa UNE ISO 14024-1999, certificada por parte de un organismo oficial. Dicho organismo certifica que como mínimo el 35% de la materia prima utilizada por URSA Ibérica Aislantes, en la fabricación del Poliéstireno extruido URSA XPS, procede de material reciclado.

El Poliéstireno extruido URSA XPS es 100% reciclable, pudiendo utilizarse posteriormente a la demolición de un edificio.

El Poliéstireno extruido URSA XPS tiene una Declaración Ambiental de Producto que se engloba en una DAP sectorial realizada por EXIBA (*Extruded Polystyrene Foam Insulation*) a nivel europeo. Esta DAP establece de forma clara los diferentes impactos ambientales en la fabricación, transporte, puesta en obra y fin de vida del Poliéstireno extruido. Ha sido realizada de acorde con la ISO 14025 (Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios y procedimientos).

El Poliéstireno extruido URSA XPS ha desarrollado la declaración ambiental de sus productos, fruto de la participación en el comité AENOR que sigue los trabajos de normalización del Comité ISO de Construcción Sostenible.

Fabricación URSA XPS

El proceso de fabricación del Poliéstireno extruido URSA XPS que se comercializa en España procede de la fábrica situada en El Pla de Santa María (Tarragona), tal y como se especifica en los diferentes certificados.

El 100% de las materias primas, procedentes de reciclado, son todas procedentes de Europa, con una procedencia mínima de 800 km, excepto un 1% máximo que es de procedencia extracomunitaria.

Del 65% (como máximo) de materias primas restantes utilizadas en la fabricación del Poliéstireno extruido URSA XPS:

- No hay materias primas provenientes de cantera.
- De las materias primas proviene de >800 km. Su porcentaje en peso sobre el producto final acabado es 38,9%

**URSA Ibérica
Aislantes**

Departamento Técnico



La dirección de la fábrica donde se elaboran los productos URSA XPS es la siguiente:

Fábrica lana mineral URSA
Carretera Vila-Rodona, Km 7
El Pla de Santa María (Tarragona)
C.P. 43810

Todos los certificados y declaraciones de producto están disponibles en nuestra web:
www.ursa.es

Madrid, 2019
Departamento Técnico URSA Ibérica Aislantes S.A.



URSA Ibérica Aislantes, S.A.
Paseo de Recoletos, 3
28004 Madrid - España
C.I.F.: A-28042679