



ÉTANCHÉITÉ

DANOCRET® *Parking*

ENROBÉ BITUMINEUX À FROID POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES



25Kg

OUTILS



RENDEMENT
21Kg/m² /cm
de profondeur

SECHAGE



DANOCRETE PARKING est un enrobé à froid prêt à l'emploi composé d'un mélange de granulats minéraux et de liants bitumineux, des routes et conçu pour la réparation ponctuelle de trous et nids de poules trottoirs et parkings.

AVANTAGES

- Facile à appliquer, même à basses températures.

APPLICATION

- Flaches.
- Trous.
- Nids de poule.

SUPPORTS

- Enrobés bitumineux.

MODE D'APPLICATION

- La surface à traiter doit être, propre, sèche et exempte de poussières, de graisses, huiles ou d'autres contaminants.
- Prêt à l'emploi. Agiter avant emploi.
- L'application du primaire Danoprimer W peut être nécessaire dans certains cas.
- Verser Danocret Parking en 1 seule fois pour de faibles profondeurs (jusqu'à 3cm) en prévoyant une surépaisseur de 20%. Autrement, verser en plusieurs couches successives avec compactage intermédiaire (manuel ou mécanique).
- Dans les zones profondes, remplir de gravier, finir avec une couche de produit.

TEMPERATURE D'APPLICATION

Entre 5°C et 30°C.

CONSERVATION ET STOCKAGE

- Tenir le récipient bien fermé et protégé des températures extrêmes et l'exposition au soleil.
- Maintenir le produit entre 5 et 30 ° C pendant une période de maximum de 10 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas appliquer en période de gel ou de pluie.
- Ne pas travailler sous un ensoleillement intense.
- Ne pas appliquer sur des zones de freinages, de virages ou de poinçonnements.

DONNEES TECHNIQUES

Aspect / Couleur	Chipboard / Noir
Rendement	21 Kg/m ² par cm de profondeur pour remplir