



IMPERMEABILIZAÇÃO

DANO CRET®

Parking

AGLOMERADO ASFÁLTICO
IMPERMEABILIZANTE DE APLICAÇÃO A
FRIO, FORMULADO PARA A
MANUTENÇÃO DA VIA



FERRAMENTAS



RENDIMENTO

21Kg/m²/cm
de profundidade

25Kg



Compatível
DANOPRIMER
W

É um aglomerado asfáltico, formado por uma mistura de agregados minerais e ligantes betuminosos, especialmente formulado para a manutenção da via.

VANTAGENS

- Reparador asfáltico de larga durabilidade
- Fácil de aplicar inclusive a baixas temperaturas

APLICAÇÃO

- Desníveis
- Valas
- Tampa de esgotos, etc

SUPORTES

- Aglomerado asfáltico



MODO DE APLICAÇÃO

- A superfície a tratar deverá estar limpa, seca e sem pó, gorduras, óleos ou outros contaminantes.
- Produto pronto para utilizar. Agitar antes de usar.
- Recomenda-se aplicar uma capa de DANOPRIMER W. Para desníveis inferiores a 3 cm de profundidade, verte-se DANOCRET Parking diretamente, uniformiza-se deixando-o acima do nível do pavimento e compacta-se, na ordem dos 20% preferencialmente com meios mecânicos, até alcançar a rasante do pavimento.
- Para zonas profundas, preencher com brita de cascalho e terminar com uma capa de produto.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Entre 5°C e 30°C.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e protegido de temperaturas extremas e da exposição solar.
- Conserve o produto entre 5 e 30°C durante um período máximo de 10 meses.

PRECAUÇÕES

- Não aplicar perante risco iminente de geada ou chuva.
- Proteger da chuva e não permitir o uso durante o tempo de cura.

DADOS TÉCNICOS

Aparência / Cor	Aglomerado / Negro
Rendimento	21 Kg/m ² por cada cm de profundidade a preencher