



IMPERMÉABILISATION

REVESTIDAN®

RÉSINE INCOLORE POUR
LA PROTECTION DE
FAÇADES ET SOLS

ANTI-GRAFFITIS | ANTITACHES

Proof Repell



5L

OUTILS



RENDEMENT

4 - 10m²/L

TEMPS DE SÉCHAGE



Produit incolore à base des résines de siloxane et polymères fluorés à base de solvant avec des propriétés hydrofuges, oléofuges et anti-graffiti pour la protection des matériaux poreux des façades et des sols.

AVANTAGES

- Pénètre en profondeur dans le support, protège contre l'eau, les huiles, les graisses et les graffitis même aux supports à faible-moyenne porosité
- Ne crée pas le film et est perméable à la vapeur d'eau, ce qui permet «respirer» le support
- Empêche la saleté de coller au support
- Résistant à la circulation piétonnière

APPLICATION

- Protection des matériaux poreux et bétons apparents contre l'eau et les huiles.
- Sols soumis à un trafic léger ou intense piétonnier, escaliers, pièces humides.

SUPPORTS

- Béton, pierre naturelle, terre cuite, carreau ciment, pavés.



REVESTIDAN® *Proof Repell*

RÉSINE INCOLORE POUR LA PROTECTION DE FAÇADES ET SOLS ANTI-GRAFFITIS | ANTITACHES

MODE D'APPLICATION

- Le support doit être très bien nettoyé pour qu'il soit sans poussière et pour éliminer la mousse, les lichens et les efflorescences. Pour aider dans les tâches de nettoyage, on doit utiliser les produits DANOCLEAN Star et DANOCLEAN Antifungi. Le support doit être complètement sec avant l'application du produit.
- Appliquer au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur à basse pression.
- Les fissures et les joints doivent être réparés avant de procéder à l'application du produit
- Le produit est administré prêt à l'emploi, ne pas ajouter de solvant ou de l'eau.
- Appliquer en plusieurs couches (au moins deux), saturant le support sans attendre que la couche précédente soit sèche (humide sur humide).

TEMPÉRATURE D'APPLICATION

De 5°C à 30°C

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Maintenir les récipients hermétiquement fermés et stockés à une température de 5°C à 30°C
- Le produit doit être utilisé dans une période maximale de 12 mois.

PRÉCAUTIONS

- Ne pas effectuer des travaux lorsque les conditions météorologiques sont défavorables (temps humide / support mouillée ou vent fort).
- Protéger de la pluie pendant les 4 premières heures après l'application.
- Avant d'appliquer le produit, protéger les verres, les fenêtres, les cadres et d'autres éléments de construction non absorbants. S'il y a des éclaboussures, nettoyer immédiatement avec du solvant synthétique.
- Sur certains supports on peut observer un léger effet « mouillé », de sorte qu'un test préliminaire est indispensable pour évaluer cet effet.

Ne pas utiliser sur des surfaces avec un contact permanent avec l'eau

- Ne saturer pas trop le support, il est préférable d'appliquer plusieurs couches minces (en particulier en certains matériaux peu poreux)

Nettoyage : avec du solvant synthétique

DONNÉES TECHNIQUES

Apparence	Liquide incolore
Masse volumique	0,76±0,02 g/cm ³
Séchage entre couches	Appliquer humide sur humide
Séchage complet	24 h
No. couches conseillés	2 à 3
Consommation théorique	1L ; 4 à 10m ² /couche