ARGOTEC OBTURADOR®

ARGAMASSA TÉCNICA

ARGAMASSA ULTRARRÁPIDA PARA TAMPONAMENTO DE CONDUTAS DE ÁGUA

20KG 5KG

ARGOTEC OBTURADOR é uma argamassa ultrarrápida para tamponamento de condutas de água, monocomponente, formulado com base na mistura de conglomerados hidráulicos e agregados selecionados, proporcionando-lhe uma excelente aderência, sem pontes de união e altas resistências.

VANTAGENS

- Ultrarrápido
- Impermeável
- Excelente aderência
- Isento de cloros
- Elevadas prestações mecânicas

SUPORTE

- Estruturas de betão
- Elementos pré-fabricados de betão

APLICAÇÃO

- Obturação de condutas de água através do tamponamento
- Selagem de fissuras com a presença de água

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

O suporte deverá estar são, limpo, plano e isento de detritos e pinturas, partes desagregadas ou mal aderidas, descofrantes ou qualquer outra substância ou partícula que possa impedir a aderência. Sobre superfícies pouco porosas, deve ser utilizada uma emulsão adequada que proporcione a correta aderência do produto. Os elementos metálicos, como as armaduras, devem estar livres de óxidos, poeiras, restos de cimento ou outros materiais que possam impedir a aderência ou fomentar a corrosao. Os suportes absorventes devem ser

argos

danosa Building together

ARGOTEC OBTURADOR®

ARGAMASSA ULTRARRÁPIDA PARA TAMPONAMENTO DE CONDUTAS DE ÁGUA

humedecidos até à saturação, sem encharcar. Os suportes mais lisos devem ser tratados mecanicamente para assim garantirem a correta aderência da argamassa de reparação. De qualquer forma, devem ser contemplados os requisitos específicos referentes à norma EN 1504-10.

MODO DE APLICAÇÃO

Misturar, manualmente, a quantidade de material adequada à realização dos trabalhos, com uma pequena quantidade de água até perfazer uma massa semi-compacta;

Imediatamente após a mistura, aplicar diretamente a massa sobre a conduta de água até que a hidratação e o endurecimento daquela esteja completa;

Repetir o mesmo processo até que a conduta de água esteja completamente obturada.

PRECAUÇÕES

- Não acrescentar água a partir do momento que inicie o processo de endurecimento;
- Não aplicar sobre suportes de gesso;
- Não aplicar sobre superfícies de plástico, metal, madeira, borracha, entre outras;
- Não aplicar abaixo de 5°C, ou acima de 30°C;
- Não aplicar sob o risco de geadas ou neve, chuva, ventos fortes ou sol direto;
- Proteger a superfície em fresco do sol direto, chuva e, especialmente, de correntes de ar.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

- Entre 5°C e 30°C.

APRESENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO

ARGOTEC OBTURADOR é embalado em sacos de papel multi-folha com lâmina à prova de humidade de 20 Kg, permitindo a correta conservação por 12 meses no seu invólucro original fechado, protegido da humidade.

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

A obturação da conduta de água é executada com a argamassa cosmética ARGOTEC OBTURADOR, da empresa Argos derivados do cimento. O suporte de colocação deverá estar são e convenientemente limpo e livre de detritos ou zonas desagregadas, completamente endurecido e com o seu tempo de variação dimensional finalizado.

DADOS TÉCNICOS

Dados identificativos e de aplicação	
Aparência	Pó
Cor	Cinzento
Densidade aparente	1,20 kg/l
Intervalo granulométrico	0/0,5 mm
Tempo de Utilização	<1 minuto

REV09/2017

danosa Building together

Para mais informação visite a nossa página web www.argosdc.com
A DANOSA reserva-se o direito de modificar sem aviso prévio a informação contida nesta ficha.
Todas as marcas presentes neste documento são marcas registadas e propriedade da DANOSA.

argos