

MHLB30B



Descripción. *Description*

Proyector de Batería de 30W 2700lm 100-240VAC 3 regulaciones 8,4V 1,5A
LED Floodlight with battery de 30W 2700lm 100-240VAC 3 step dimming 8,4V 1,5A

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP54 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK05

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	30 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	100-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.14
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2700 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	90
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	60

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Transparente. <i>Transparent</i>
Color. <i>Color</i>	Verde. <i>Green</i>

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	E
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	22kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	3000h
-----------------------------------	-------

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. <i>Battery Type</i>	Batería Li-ion 18650 3.7V 2200mAh reemplazable
Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	3h @ 100%, 6h30 @ 50%, 13h30 @ 25%
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	6

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	MHLB30B
Modelo. <i>Model</i>	MHL BATTERY
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Proyectores LED <i>LED Floodlights</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298033249
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC000694
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	27x14.5x33.2
MEAS Carton	29x345x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	13.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	11

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-30~60
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	75%

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:305
l:226
w:101

Peso producto. *Product Weight*

2

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo, Pared, Suelo. *Roof, Wall, Floor*

Superficie efectiva proyectada al viento. *Wind exposed surface*

823.5

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-04-11 22:24:21 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-04-11 22:24:21 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.