

MHLW30B



Descripción. *Description*

Proyector de trabajo 30W 6500K 2 enchufes (220-240V hasta 1000W) - 2m cable 3x1,5mm
Working Floodlight 30W 6500K 2 sockets (220-240V up to 1000W) - 2m cable 3x1,5mm

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP54 Exterior. <i>Outdoor</i>
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK05

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	30 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.14
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	3000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy</i> (Lm/W)	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Uniformidad de Color. (SDCM). <i>Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 2835
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	42

Información Material. *Material Information*

Color. *Color* Verde. *Green*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 30kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 3000h

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Tipo de Batería. *Battery Type* Batería Li-ion 18650 3.7V 2200mAh reemplazable

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* MHLW30B
 Modelo. *Model* MHL WORKLIGHT
 Gama. *Range* LED TOP
 Serie. *Series* Proyectores LED
LED Floodlights
 Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs
 Código de Barras. *Barcode* 8435298033256
 Clase ETIM. *ETIM Class* EC001744
 Unidades/Embalaje. *Units/Cartron* 4
 Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box
 MEAS Embalaje Unitario. *MEAS Unit box* 22x13x28
 MEAS Carton 24x295x54
 Peso Bruto Embalaje Externo. *Gross Weight Master Carton* 10
 Peso Neto Embalaje Externo. *Net Weight Master Carton* 8.5

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). *Operational Temperature Range* -20~45
 Rango de Temperatura (conservación) . *Preservation Temperature Range* -30~60
 Rango de Humedad (Uso). *Operational Humidity Range* 75%

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:302
l:226
w:88

Peso producto. *Product Weight*

2

Instalación. *Installation*

Superficie. *Surface*

Lugar de Instalación. *Installation place*

Techo, Pared, Suelo. *Roof, Wall, Floor*

Superficie efectiva proyectada al viento. *Wind exposed surface*

823.5

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-16 14:10:58 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-16 14:10:58 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.

Varias opciones de Emergencias disponible Consultar con comercial.

Emergency Options

Various emergency options available. Check with your sales rep.