ZOA7194GC

Descripción. *Description*
Baliza LED exterior 27SMD 9W 657lm 100-240V 50/60Hz 9W 3000K IP54 - Gris Oscuro 900mm
LED Outdoor 27SMD 9W 657lm 100-240V 50/60Hz 9W 3000K IP54 - Dark Grey 900mm

Características Generales. *General Characteristics*	
Tecnología de iluminación. *Lighting technolog*	LED
No direccional o direccional. *Non-directional or directional (NDLS/DLS)*	NDLS
De red o no de red. *Mains or non-mains (MLS/NMLS)*	NMLS
Fuente luminosa conectada . *Connected light source (CLS)*	0
Potencia en modo de espera en red para CLS. *Networked standby power for CLS*	0
Fuente luminosa de color variable. *Colour-tuneable light source*	no
Fuente luminosa de alta luminancia. *High luminance light source*	0
Protección antideslumbramiento . *Anti-glare shield*	0
Protección. *Protection* (IP)	IP54 Exterior.*Outdoor*
Clase de Aislamiento. *IEC Protection Class*	I

Información Eléctrica. *Electrical Information*	
Vatios. *Wattage*	9 W
Potencia en modo encendido de fuente de luz. *Light Souce on-mode power (W)*	10
Equivalencia Vatios. *Watt Equivalence*	45 W
Declaración de potencia Equivalente. *Claim of Equivalent Power*	0 0
Ahorro Energético. *Energy Savings*	80%
Voltaje. *Voltage*	100-240 V
Frecuencia. *Frequency*	50/60
Factor Potencia. *Power Factor* (PF)	≥0.5
Regulable. *Dimmable*	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)*	657 Lm

Información Lumínica. *Light Technical Information*	
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. *Light Source useful luminous flux (lm)*	1350Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. *Beam angle correspondence*	Sphere (360º)
Eficacia Lm. *Lm Efficacy* (Lm/W)	73
Intensidad Lumínica de fuente de luz. *Light Source Luminous intensity (Cd)*	463
Factor de mantenimiento del flujo luminoso. *Lumen maintenance factor (%)*	0.96
Coordenadas de cromaticidad. *Chromaticity coordinate (X,Y)*	0.44 , 0.403
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)*	3000K
Color Luz. *Light Color*	Blanco Cálido .*Warm White*
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. *Colour consistency in McAdam ellipses*	0
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index* (CRI)	80
R9 CRI	0
Ángulo Apertura. *Beam Angle*	177º

LED Chip	
Marca chip LED. *LED chip Brand*	Everlight
Factor de supervivencia. *Survival Factor (SF %)*	0.9

Información Material. *Material Information*	
Protección Antideslumbrante. *Anti glare shield*	*0*
Difusor. *Diffuser*	PC Opalino. *Opaline PC*
Envolvente. *Envelope*	*NO*
Color. *Color*	Gris Oscuro.*Dark Grey*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*	
Clase de Eficiencia Energética. *Energy Efficiency Class*	E
Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode*	10kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*	
Vida Útil. *Useful Lifetime*	30000h
# de Encendidos. *Switching Cycles*	15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*	
Lámpara reemplazable. *Replaceble lamp*	No

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*	
Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty*	2 años. years*

2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU

RoHS CE

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*	
Referencia Producto. *Item Code*	ZOA7194GC
Modelo. Model	ZOA Baliza 9W
Gama. *Range*	LED TOP

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Serie. *Series*	Exterior *LED Outdoor Decorative*
Tecnología.*Technology*	LEDs *LEDs*
Código de Barras. *Barcode*	8435298027194
Clase ETIM. ETIM Class	EC000301
Unidades/Embalaje. *Units/Carton*	4
Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type*	Carton Color Box

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:900
l:125
w:70

Instalación. *Installation*	Superficie. Surface
Lugar de Instalación. *Installation place*	Pared. *Wall*

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**
Última actualización: 2022-03-16 15:32:36 UTC+0000
Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2022-03-16 15:32:36 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.