



EAN: 8435298014453

## LEDPANELS6FB

LED Downlight CUADRADO 6W 100-240V 470Lm 4000K 120x 120X 22mm (ARO BLANCO)

LED Downlight SQUARE 6W 100-240V 470Lm 4000K 120x 120X 22mm (WHITE)

### Aplicaciones | Applications



### Beneficios | Benefits

- Driver externo para un reemplazo más fácil | External driver for easier replacement
- Alta eficacia luminosa | High luminous efficacy
- Luz muy homogénea crea un aspecto cómodo y elegante | Very homogeneous light which creates a comfortable and elegant look
- Diseño funcional | Functional design



### Características Generales. General Characteristics

|                                                                                |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>                           | LED                             |
| No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i> | NDLS                            |
| Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>         | No                              |
| Protección. <i>Protection (IP)</i>                                             | IP20<br>Interior. <i>Indoor</i> |
| Formato. <i>Format</i>                                                         | Cuadrado                        |

### Información Eléctrica. Electrical Information

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Vatios. <i>Wattage</i>                       | 6 W       |
| Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i> | 36 W      |
| Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>     | 83%       |
| Voltaje. <i>Voltage</i>                      | 100-240 V |
| Frecuencia. <i>Frequency</i>                 | 50/60 Hz  |
| Corriente. <i>Current</i>                    | 0,06      |
| Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>    | ≥0.5      |
| Regulable. <i>Dimmable</i>                   | No        |

**Información Lumínica.** *Light Technical Information*

|                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>                                                     | 470 Lm                  |
| Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>              | 700 Lm                  |
| Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>               | WIDE_CONE_120           |
| Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>                                                        | 78 Lm/W                 |
| Factor de mantenimiento del flujo luminoso. <i>Lumen maintenance factor (%)</i>               | 0.96                    |
| Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate (X,Y)</i>                             | 0.3805 , 0.3766         |
| Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>                                                 | 4000K                   |
| Color Luz. <i>Light Color</i>                                                                 | Blanco Frío .Cool White |
| Consistencia cromática en elipses de MacAdam.<br><i>Colour consistency in McAdam ellipses</i> | 6                       |
| Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>                       | 80                      |
| Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>                                                            | 120°                    |
| Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>                                                     | Instant 100%<0,5s       |
| Índice de deslumbramiento unificado. Unified Glare Index (UGR)                                | ≤19 *                   |

\* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

**LED Chip**

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Tipo de Led. <i>Led Type</i>                           | SMD 2835 |
| Marca chip LED. <i>LED chip Brand</i>                  | San An   |
| Factor de supervivencia. <i>Survival Factor (SF %)</i> | 0.97     |

**Información Material.** *Material Information*

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Difusor. <i>Diffuser</i>    | PS Opalino. <i>Opaline PS</i> |
| Envolvente. <i>Envelope</i> | Non Clear                     |
| Color. <i>Color</i>         | Blanco. <i>White</i>          |
| RAL                         | 9003                          |

**Datos Medioambientales.** *Environmental Data*

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>             | E          |
| Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i> | 6kWh/1000h |

**Vida Útil.** *Lifespan*

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>        | 25000h |
| # de Encendidos. <i>Switching Cycles</i> | 12500  |

**Otras Especificaciones** *Other Specifications*

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i> | No                |
| Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>            | Luminaria, Driver |

**Garantías & Calidad.** *Quality & Warranties*

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i> | 2 años. years * |
|-----------------------------------------|-----------------|

\* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país. La garantía no cubre, accesorios, fuentes de luz intercambiables (como lámparas), ni baterías o acumuladores incluidos (si los hubiera).

*The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. The warranty does not cover accessories, interchangeable light sources (such as lamps), batteries or accumulators (if any of the following are included with the product). We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.*

Opciones de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : \*3 | 5

2011/65/EU, IEC, 2014/30/EU, 2014/35/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Referencia Producto. <i>Item Code</i>                          | LEDPANELS6FB                    |
| Modelo. <i>Model</i>                                           | PANEL SLIM CUADRADO 6           |
| Gama. <i>Range</i>                                             | LED TOP                         |
| Serie. <i>Series</i>                                           | Downlights<br><i>Downlights</i> |
| Tecnología. <i>Technology</i>                                  | LEDs<br><i>LEDs</i>             |
| Código de Barras. <i>Barcode</i>                               | 8435298014453                   |
| Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>                                  | EC002892                        |
| Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>                         | 20                              |
| Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>                    | 0.24                            |
| Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>               | Carton Color Box                |
| MEAS Carton                                                    | 205x285x35                      |
| Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i> | 4,7                             |
| Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>    | 3,7                             |

**Avisos & Precauciones.** *Safety & Warnings*

|                                                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>            | -20°C ~ +40°C |
| Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i> | -30°C ~ +70°C |

Dimensiones.

Dimensions

h:22

l:120

w:120

corte de instalación | Installation Cut

mm 105x105

Esquema de Producto. Product line drawing

Instalación.


Installation

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Dimensiones de Montaje. Mounting Dimensions | 105x105             |
| Peso producto. Product Weight               | 0,21Kg              |
| Instalación. Installation                   | Empotrado. Recessed |
| Lugar de Instalación. Installation place    | Techo. Roof         |

Especificaciones Ópticas.

Optical Specifications

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

|                                                                            |                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otras opciones de Regulación.<br>Other dimming alternatives                | CASAMBI, DALI, TRIAC, 1-10V, 0-10V, PUSH                                                                                                                                                    |
| Más opciones de potencias a medida.<br>Custom made power options available | Potencias alternativas disponibles según requerimientos de proyectos. Contactar con un comercial  <br>Alternative watts available according to project requirements. Contact a salesperson. |
| Drivers                                                                    | DALI                                                                                                                                                                                        |

En caso de rotura. In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2024-10-29 20:23:31 UTC+0000 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2024-10-29 20:23:31 UTC+0000 Subject to change without notice. Use the most recent data.