

ICEIP44EMFRW32FSEN



Descripción. *Description*

Plafón TECHO EMERGENCIA LED Redondo FULL BLANCO 32W con sensor 4000K 3000lm 220-240V IP44
EMERGENCY Bulkhead Lamp LED ROUND FULL WHITE 32W 4000K 3000lm 220-240V IP44 with sensor

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Comunidades, Educación, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación general, Oficinas, Pasillos, Residencial, Restauración

Beneficios. *Benefits*

LED de alta calidad y brillo. Diseño óptico garantiza una luz suave y uniforme. Iluminación instantánea, sin parpadeo, sin deslumbramiento. Libre de plomo, mercurio y otras sustancias nocivas. Ampliamente utilizado en centros comerciales, hoteles, restaurantes, comunidades residenciales...

High brightness high quality LED. Perfect optical design ensures soft and even light. Instant lighting, no flickering, no glaring. Free of lead, mercury and other harmful substances. Product is widely used in shopping malls, hotels, restaurants, residential communities...

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP44 Exterior. <i>Outdoor</i>
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK02

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	32 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	64 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	50%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.24
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Regulable. *Dimmable* no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. *Luminous Flux (lm)* 3000 Lm
Eficacia Lm. *Lm Efficacy (Lm/W)* 94
Temperatura Luz. *Color Temperature (K)* 4000K
Color Luz. *Light Color* Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). *Color Rendering Index (CRI)* ≥80
Ángulo Apertura. *Beam Angle* 120°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 2835
Marca chip LED. *LED chip Brand* San An

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Aluminio. *Aluminum*
Difusor. *Diffuser* PMMA Opalino. *Opaline PMMA*
Color. *Color* Blanco. *White*
RAL 9016

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 32kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70(6k) at 80° = >36000
de Encendidos. *Switching Cycles* 15000

Especificaciones Sensor. *Sensor Specifications*

Tecnología de Sensor. *Sensor Technology* Microondas
0.5~3m/s
Área de detección. *Detection Area* 18m max @ 100% (pared. wall)/ 3m max radius @ 100% (techo.ceiling)
Ángulo de detección. *Detection Angle* 150°(pared. wall)/ 360°(techo.ceiling)
Sensor Crepuscular. *Photo Sensor* 2lux / 10lux / 25lux / 50lux / Disable
Altura max Instalación Sensor. *Max height Sensor installation* 6m
Sensibilidad Sensor de Luz. *Detection sensitivity* 10% / 25% / 50% / 75% / 100%
Tiempo de encendido. *On/Off time length* 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min

Especificaciones Emergencia. *Emergency Specifications*

Voltaje entrada. *Input Voltage* 85-280V
Potencia Salida. *Output Power* 32W
Voltaje salida. *Output Voltage* 20-60V
Modo Emergencia. *Emergency Mode* 9W- 28% de luz (900Lm) con autonomía de 3 horas
Emergencia. *Emergency* 1

Especificaciones Emergencia. *Emergency Specifications*

Incluye botton de prueba y indicadores tri-color

Especificaciones Batería. *Battery Specifications*

Autonomía. <i>Emergency Operation Time</i>	1.5
Tiempo de Recarga. <i>Battery Recharge</i>	24

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Plafón,Manual,Tornillos


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ICEIP44EMFRW32FSEN
Modelo. <i>Model</i>	ICE IP44 EMSEN
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Luminarias LED <i>LED Luminaire</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002892
Unidades/Embalaje. <i>Units/Cartron</i>	5
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	1.6
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	12.5x45x45
MEAS Carton	475x47x66
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	7

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



I:115
Ø:410

Peso producto. <i>Product Weight</i>	1.4
Instalación. <i>Installation</i>	Superficie. <i>Surface</i>

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

Lugar de Instalación. *Installation place*

Pared, Techo. *Wall, Roof*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-13 11:47:20 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-13 11:47:20 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

