

ASTROFDL500B



Descripción. Description

Campana Industrial LED ASTRO 500W 65000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV - Meanwell HLG IK10
ASTRO LED High Bay Light 300W 65000lm 100-277V 6500K 80° IP65 4KV - Meanwell HLG IK10

Características Generales. General Characteristics

No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP65 Exterior.Outdoor
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	500 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	1250 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	60%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC100-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	MEANWELL
Protección Sobretensiones. <i>Surge Protection</i>	Line-Earth: 4KV

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	65000 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	130
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Ángulo Apertura. *Beam Angle* 80°

LED Chip

Tipo de Led. *Led Type* SMD 3030

Marca chip LED. *LED chip Brand* Lumiled

LEDs/unidad. *LEDs/unit* 770

Información Material. *Material Information*

Base. *Base* Aluminio Fundición a presión. *Die-Casting Aluminum*

Difusor. *Diffuser* PC Transparente. *Transparent PC*

Envolvente. *Envelope* NO

Color. *Color* Negro. *Black*

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 500kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* L70B50:200,000hrs @25°

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Incl. en Caja. *Incl. In box* Luminaria, Manual, Conector IP65, cable de suspensión

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories* BRACKET300500A3, BRACKET300500A2, MHLRADAR

Montaje. *Installation* BRACKET300500A2, BRACKET300500A3

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 5 años. *years**

2011/65/EU



Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. *Item Code* ASTROFDL500B

Modelo. *Model* ASTRO FDL

Gama. *Range* LED PRO

Serie. *Series* Campanas LED
LED High Bay

Tecnología. *Technology* LEDs
LEDs

Código de Barras. *Barcode* 8435298015795

Clase ETIM. *ETIM Class* EC001716

Unidades/Embalaje. *Units/Cartron* 1

Peso Bruto Unidad. *Unit Gross Weight* 8.58

Tipo Embalaje Unidad. *Packaging Unit Type* Brown Carton Box


Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

MEAS Carton	26x47x47
Peso Bruto Embalaje Externo. Gross Weight Master Carton	8.58
Peso Neto Embalaje Externo. Net Weight Master Carton	9.68

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~50
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	-40~60
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	95% Rh or below(@-20°C~50°C)

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



h:262
Ø:450

Peso producto. Product Weight	9.68
Instalación. Installation	Superficie,Suspensión. Surface,Suspended
Lugar de Instalación. Installation place	Techo,Pared. Roof,Wall
Altura de montaje. Range mounting height (Min - Max)	50

En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com



Última actualización: 2022-05-26 12:53:22 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:53:22 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Especificaciones Ópticas. Optical Specifications



Descargas. Downloads

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.

Emergency Options

ROBPLUS50, ROB2460, ROB60123, ROB70123