

LEDT72IP67RGB



Descripción. *Description*

Tira Led 7,2W IP67 12V RGB 110lm SMD5050 30 LED/m (BOBINA 5 METROS)
Led Strip 7,2W IP67 12V RGB 110lm SMD5050 30 LED/m (5 METER REEL) (6846)

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Alimentación, Aparcamientos, Comercios, Comunidades, Educación, Exterior Decorativo, Exterior Residencial, Hoteles, Iluminación

Beneficios. *Benefits*

Ignífugo y anti-UV Para uso en aplicaciones exteriores La estructura núcleo vacío facilita la disipación de calor Protección total contra el contacto, el polvo, y la inmersión temporal en agua Brillo más consistente y mayor vida útil. Solución de iluminación económica, con buen rendimiento y bajo consumo. Opción muy versátil debido a las múltiples potencias disponibles

Fire-retardant and anti-UV For outdoor applications Unique empty core structure facilitates heat sink Total protection against contact, dust penetration, temporary immersion More consistent brightness and longer lifespan. Budget lighting solution, with good performance and low consumption. Very versatile option due to the multiple powers available

Características Generales. *General Characteristics*

Protección Instalado. <i>Installed Protection (IP)</i>	IP67 Exterior.Outdoor
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	III

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios / metro . <i>Wattage / meter</i>	7.2
Voltaje. <i>Voltage</i>	DC12 V
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm/m)</i>	110
Color Luz. <i>Light Color</i>	RGB .RGB

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥70
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 5050
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	3
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	Y:100
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	30

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	White Printed Circuit Board (PCB) Transparent PVC Protection.
-------------------	---

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	7.2kWh/1000h
--	--------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000-
-----------------------------------	--------

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Accesorios. *Accessories*

Usar con. <i>Use with</i>	CT24KEY
Accesorios. <i>Accessories</i>	CONTRGBW, CONTRGBT, CT24KEY, CONRGBIP20L, CONRGBIP20T, CONIP20RGBSS10, CONIP20RGBSS12, CONIP20RGBSP12, CONIP20RGBSP10, CONIP54FONE, CONCLIP5050SS, CONIP67, CONIP20SS10, CONIP20L10, CAP5050

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
2006/95/EC,2004/108/EC,2011/65/EU,UL	



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5
*Para productos comprados en España. Confirmar años de garantía con su comercial.

For products purchased in Spain, check warranty years with your sales rep.

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LEDT72IP67RGB
Modelo. <i>Model</i>	STRIP IP67
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED <i>LED Strips</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298016846
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706

Datos Admin & Logística. Admin Data & Logistics

Unidades/Embalaje. Units/Cartron	5 m
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Plastic Bag
MEAS Carton	24x21x38

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) . Preservation Temperature Range	0~60
Rango de Humedad (Uso). Operational Humidity Range	40% ~ 70% R

Seleccione el controlador LED y/o atenuador correcto adecuado para cada aplicación. La salida total de la tira de LED no debe exceder la salida máxima del controlador.

Select the correct LED driver and/or dimmer suitable for each application. The total output of the LED Strip must not exceed the maximum output of the driver.

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:48:34 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:48:34 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. Other dimming alternatives	CASAMBI,DALI,0-10V,TRIAC
Opciones de Emergencias. Emergency Options	ROB960
Opciones de Emergencias. Emergency Options	si