

EST11B



Descripción. *Description*

LED Estándar E27 11W Blanco 6500K 1100lm 220-240V
LED Standar E27 11W White 6500K 1100lm 220-240V

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Iluminación general, Residencial

Beneficios. *Benefits*

Ahorro de energía en comparación con las lámparas tradicionales Adecuada tanto para luminarias abiertas como cerradas. Bajo consumo de energía Fácil sustitución de lámparas clásicas gracias a su diseño compacto

Energy savings compared to traditional lamps Suitable for both open and closed luminaires. Low power consumption Easy replacement of classic lamps thanks to its compact design

Características Generales. *General Characteristics*

Tecnología de iluminación. <i>Lighting technolog</i>	LED
No direccional o direccional. <i>Non-directional or directional (NDLS/DLS)</i>	NDLS
Casquillo. <i>Base</i>	E27
De red o no de red. <i>Mains or non-mains (MLS/NMLS)</i>	MLS
Factor de desplazamiento. <i>Displacement factor (cos 1)</i>	0.7
Fuente luminosa conectada . <i>Connected light source (CLS)</i>	0
Fuente luminosa de color variable. <i>Colour-tuneable light source</i>	no
Fuente luminosa de alta luminancia. <i>High luminance light source</i>	0
Protección antideslumbramiento . <i>Anti-glare shield</i>	0

Características Generales. General Characteristics

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP20 Interior. <i>Indoor</i>
------------------------------------	---------------------------------

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. <i>Wattage</i>	11 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	77 W
Declaración de potencia Equivalente. <i>Claim of Equivalent Power</i>	77
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	86%
Voltaje. <i>Voltage</i>	220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.091
Factor Potencia. <i>Power Factor</i> (PF)	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no
Efecto Stroboscópico. <i>Stroboscopic Effect</i>	0.9
Unidad de medida del parpadeo. <i>Flicker metric</i> (Pst LM)	1

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm)	1100 Lm
Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux</i> (lm)	1100Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Sphere (360°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy</i> (Lm/W)	100
Intensidad Lumínica de fuente de luz. <i>Light Source Luminous intensity</i> (Cd)	0
Coordenadas de cromaticidad. <i>Chromaticity coordinate</i> (X,Y)	0.313 , 0.329
Temperatura Luz. <i>Color Temperature</i> (K)	6500K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Día . <i>Daylight</i>
Consistencia cromática en elipses de MacAdam. <i>Colour consistency in McAdam ellipses</i>	6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index</i> (CRI)	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	220°

LED Chip

Factor de supervivencia. <i>Survival Factor</i> (SF %)	0.9
--	-----

Información Material. Material Information

Protección Antideslumbrante. <i>Anti glare shield</i>	0
Envolvente. <i>Envelope</i>	NO

Datos Medioambientales. Environmental Data

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	12kWh/1000h

Vida Útil. Lifespan

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	20000

Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
---	----

Otras Especificaciones *Other Specifications*


Incl. en Caja. *Incl. In box* Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 2 años. *years**

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	EST11B
Modelo. <i>Model</i>	ESTANDAR E
Gama. <i>Range</i>	LED ECO
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298028795
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.07
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	11.8x6x6
MEAS Carton	265x32x32.5
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	3.27
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	1.9

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:120
Ø:60

Peso producto. *Product Weight* 0.042

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.