

LINESL300S14D5C



Descripción. Description

LINESTRA LED 5W 300lm 220-240V 300mm S14D 2700K
LINESTRA LED 5W 300lm 220-240V 300mm S14D 2700K

Áreas de Aplicación. Application Areas

Comercios, Hoteles, Oficinas, Residencial

Beneficios. Benefits

Opción de reemplazo fácil y conveniente para iluminación incandescente convencional. Perfecto para la cocina, iluminación de espejos, baños y vitrinas. Disponible en luz cálida con dos opciones de casquillo y tres medidas S14S (1000mm, 500mm y 300mm) y S14D(300mm y 500mm).

Easy and convenient replacement option for conventional incandescent lighting. Perfect for kitchen, mirror lighting, bathroom and display cabinets. Available in warm light with two bushing options and three measures S14S (1000mm, 500mm and 300mm) and S14D(300mm and 500mm).

Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	S14d
Protección Instalado. Installed Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	5 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	35 W
Ahorro Energético. Energy Savings	86%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Corriente. Current	0.025
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.90
Regulable. Dimmable	Si

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	300 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	60
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	2700K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Cálido . <i>Warm White</i>
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	270°
Tiempo Calentamiento. <i>Warm-up Time</i>	Instant 100%<1s

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD
------------------------------	-----

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC Opalino. <i>Opaline PC</i>
--------------------------	-------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	5kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	25000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	100000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. <i>years*</i>
---	-----------------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	LINESL300S14D5C
Modelo. <i>Model</i>	LINESLED
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tubos LED <i>LED Tubes</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298014569
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	25/
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Carton	277x34x34.3

Avisos & Precauciones. Safety & Warnings

Rango de Temperatura (Uso). Operational Temperature Range -10~40

Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation



En caso de rotura. In case of breakage: www.roblan.com

Última actualización: 2022-05-26 12:37:59 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-05-26 12:37:59 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. Made to measure options

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias.	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
Emergency Options	