

SATT70FB



Descripción. *Description*

Led URBANO Modelo SATT 70W 90-305V 4100K 6500Lm Gris - Anticorrosion - 10KV - 60/76
50W 90-305V 4100K 6500Lm Street Light SATT Grey- Anticorrosion - 10KV - 60/76

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comunidades, Exterior Decorativo, Hoteles, Urbano, Vial

Beneficios. *Benefits*

Diseño inteligente y versátil con un diseño 2 modelos en 1 para personalizar diferentes zonas de la ciudad Excelente gestión térmica Excelente capacidad de autolimpieza Óptica patentada para una mayor eficiencia en las distintas aplicaciones Mantenimiento sin herramientas

Smart and versatile design with a 2 models in 1 design to personalize different areas of the city Excellent thermal management Outstanding self-cleaning capability Patented optics for increased application efficiency Tool-free maintenance

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP66
Clase de Aislamiento. <i>IEC Protection Class</i>	I
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	70 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	90-305 V
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.98
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Fuente de Alimentación. *Power Source*

Tipo de fuente de Al. <i>Power Source Type</i>	Inventronics EBD
--	------------------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	9100 Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	Wide Cone (120°)
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	130
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	70

Información Material. *Material Information*

RAL	9023
-----	------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	100000h
-----------------------------------	---------

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. <i>Accessories</i>	SOPT6515
--------------------------------	----------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	SATT70FB
Modelo. <i>Model</i>	SATT
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Vial & Urbano LED LED Street & Urban
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298034147
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	1
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Brown Carton Box
MEAS Carton	23x46x46
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	10
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	8

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-30~45
--	--------

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

Peso producto. <i>Product Weight</i>	7
--------------------------------------	---

En caso de rotura. *In case of breakage:* **www.roblan.com**

Última actualización: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-30 16:17:19 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.