

CT91955F



Descripción. *Description*

Tubo LED Circular T9 20W 220-240V 2000lm PF>0,50 4000K
LED Circular T9 20W 220-240V 2000lm PF>0,50 4000K

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Comercios, Educación, Hoteles, Iluminación general, Oficinas, Pasillos

Beneficios. *Benefits*

El tubo circular de 30 mm permite la integración en luminarias planas Permite diseños circulares atractivos Ideal para su uso en tiendas, oficinas y áreas públicas con diseños no tradicionales Adecuado para una amplia gama de aplicaciones profesionales como hoteles, educación, edificios de oficinas, etc.

Slim 30 mm tube allows creation of flat luminaires Allows appealing circular designs Ideal for use in shops, offices and public areas with non-traditional lay outs Suitable for a wide range of professional applications such as hotels, education, office buildings, etc

Características Generales. *General Characteristics*

Casquillo. <i>Base</i>	G10Q
Protección. <i>Protection (IP)</i>	IP20 Interior. <i>Indoor</i>

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	20 W
Equivalencia Vatios. <i>Watt Equivalence</i>	32 W
Ahorro Energético. <i>Energy Savings</i>	38%
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC220-240 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Corriente. <i>Current</i>	0.18
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	≥0.5
Regulable. <i>Dimmable</i>	no

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	2000 Lm
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	100
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Uniformidad de Color. <i>(SDCM). Standard Deviation of Color Matching</i>	<6
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

Información Material. *Material Information*

Difusor. <i>Diffuser</i>	PC opalino.
--------------------------	-------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	F
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	20kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	30000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	15000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Tubo


Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years*
---	----------------

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	CT91955F
Modelo. <i>Model</i>	T9 CIRCULAR
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tubos LED <i>LED Tubes</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298031955
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	20
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	30.5x30.5x36
MEAS Carton	33x232x75
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	8.1
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	4.6

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:30
Ø:298

Peso producto. *Product Weight*

0.23

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-12-31 15:34:08 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)