



EAN: 8435298017195

FROSTC305FE14

Vela 320° Cristal 4W 220-240V 420lm E14 Fría 4000K

Candle 320° Glass 4W 220-240V 420lm E14 Cool White 4000K

Aplicaciones | Applications



Beneficios | Benefícios

- Perfecto para aplicaciones decorativas y de iluminación general | Perfect for decorative and general lighting applications.
- Adaptables a todas las luminarias y accesorios con lámparas tradicionales ya que adoptan las mismas dimensiones. | Adaptável a todas as luminárias e acessórios com lâmpadas tradicionais, uma vez que adoptam as mesmas dimensões.
- Efecto de luz de 360° con estética de las lámparas originales de cristal | Efeito de luz de 360° com a estética dos candelabros de cristal originais
- Diseño de cuerpo de cristal opaco para una mejor integración entre la lámpara y la luminaria | Full glass frosted body design for better integration between lamp and luminaire.



Características Generales. General Characteristics

Casquillo. Base	E14
Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Formato. Format	C35

Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	4 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	35 W
Ahorro Energético. Energy Savings	89%
Voltaje. Voltage	220-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60 Hz
Corriente. Current	0.04
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.50
Regulable. Dimmable	No

Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	420 Lm
------------------------------------	--------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	105
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Color Luz. <i>Light Color</i>	Blanco Frío .Cool White
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	320°

Información Material. *Material Information*

Info. Vidrio. <i>Glass Info</i>	Mate/satinado. <i>Glossy Matte</i>
---------------------------------	------------------------------------

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	4kWh/1000h
----------------------------------------------------------------------------	------------

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	15000h
# de Encendidos. <i>Switching Cycles</i>	40000

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. <i>Replaceable lamp</i>	No
Incl. en Caja. <i>Incl. In box</i>	Bombilla

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. <i>ROBLAN Warranty</i>	2 años. years *
-----------------------------------------	-----------------

* La garantía mencionada en nuestras fichas son de nivel básico. Roblan distribuye productos a nivel internacional y adapta el producto y su garantía a los requisitos y normativas de garantía específicos de cada país. También disponemos de opciones de garantía según los requerimientos de proyectos concretos. Por favor consulte con su agente comercial para verificar las opciones de garantía de su país.

The warranty mentioned in our sheets is basic level. Roblan distributes products internationally and adapts the product and its warrant to the specific warranty requirements and regulations of each country. We also have warranty options depending on the requirements of specific projects. Please consult your commercial agent to verify the warranty options for your country.

2011/65/EU,2014/30/EU,2014/35/EU




Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	FROSTC305FE14
Modelo. <i>Model</i>	FROST C30
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Lámparas LED <i>LED Lamps</i>
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs <i>LEDs</i>

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298017195
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC001959
Unidades/Embalaje. <i>Units/ Carton</i>	50
Unidades Embalaje Medio. <i>Units/ Shrinking</i>	10/
Peso Bruto Unidad. <i>Unit Gross Weight</i>	0.05
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Carton Color Box
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	110x48x48
MEAS Carton	14x27x55
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	2.707
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	0.7

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



Esquema de Producto. *Product line drawing*

Posición de uso. *Operating position*

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com
 Última actualización: 2024-01-17 14:18:49 UTC+0000
 Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.
Last updated: 2024-01-17 14:18:49 UTC+0000
Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.
In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROBPLUS50, ROB10123, ROBTLED10
------------------------------------------------------	--------------------------------