

ASTROFDLF3150F



Descripción. *Description*

Campana Industrial ASTRO F3 SMD 150W AC100-277V 4000K 24000lm 120° LIFUD DIM Driver
High Bay ASTRO F3 SMD 150W AC100-277V 4000K 22500lm 120° LIFUD DIM Driver

Áreas de Aplicación. *Application Areas*

Almacén, Aparcamientos, Comercios, Deportivo, Fabrica, Grandes Superficies, Industrial, Supermercados

Beneficios. *Benefits*

Resistente al impacto, al agua y la corrosión Diseño del disipador térmico interior tipo "Honey Comb" y disipación de calor separada para driver y placa de LED Opciones de ópticas Vatio y tonos de luz que proporcionan flexibilidad de aplicación
Impact, ingress, & corrosion resistant fitting Interior Honey Comb Heatsink Design and separate heat dissipation for driver and LED board Option of multiple optics, W and light tones providing application flexibility

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection (IP)</i>	65
Grado de Protección IK. <i>IK Protection Level</i>	IK10

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios. <i>Wattage</i>	150 W
Voltaje. <i>Voltage</i>	AC120-277 V
Frecuencia. <i>Frequency</i>	50/60
Factor Potencia. <i>Power Factor (PF)</i>	0.9
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux (lm)</i>	24000 Lm
---	----------

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso Útil Fuente de luz. <i>Light Source useful luminous flux (lm)</i>	26250Lm
Correspondencia con el ángulo de haz luminoso. <i>Beam angle correspondence</i>	SPHERE_360
Eficacia Lm. <i>Lm Efficacy (Lm/W)</i>	160
Temperatura Luz. <i>Color Temperature (K)</i>	4000K
Índice Reproducción Cromática (IRC). <i>Color Rendering Index (CRI)</i>	≥80
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Clase de Eficiencia Energética. <i>Energy Efficiency Class</i>	D
Consumo de energía en modo encendido. <i>Energy consumption in on-mode</i>	150kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. <i>Useful Lifetime</i>	50000h
-----------------------------------	--------

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU

**Datos Admin & Logística.** *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ASTROFDLF3150F
Modelo. <i>Model</i>	ASTRO F3
Gama. <i>Range</i>	LED PRO
Serie. <i>Series</i>	Campanas LED LED High Bay
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298040735
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	6
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	30x10x32.5
MEAS Carton	325x316x67
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	15.5
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	13.2

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-40 - 50°C
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	-40 - 80°C

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*

h:83
Ø:300

Peso producto. *Product Weight* 1.8

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2023-01-02 11:45:28 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2023-01-02 11:45:28 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Descargas. *Downloads*

Manual de instrucciones. *Instruction Manual*

[Descargar.Download](#)