

REF	W	Dim. (mm)	Peso, Weight	A		IK	V	Kelvin
TRACK 01	30	L:120 h:173 Ø:95	7.5	0.7	30000	IK02	220-240	3000 4000
TRACK 02	30	L: 168 h: 199 Ø: 93	18	0,7				
TRACK 03	30	L: 119 h: 198 Ø: 95	8	0,7				
TRACK 04	35	L: 178 h: 199 Ø: 93	12	0,85				
TRACK 05	10	L: 115 h: 180.5 Ø: 66	0.65	0,24				
TRACK 05	15	L: 115 h: 198 Ø: 80	0.7	0.6				
TRACK 05	25	L:132 h: 198 Ø: 80	0.84	0.7				

AVISO: Por favor lea las instrucciones y avisos con cuidado antes de comenzar la instalación. Guarde las instrucciones para futuras dudas de instalación, reparación o mantenimiento .

Pasos de Instalación

1. Instale el carril en el techo: Taladre los agujeros, coloque los tacos y atornille o coloque el kit de suspensión en cada carril.

** El cable de alimentación no está incluido*

2. Conecte los tres cables (L,N, Tierra) de la alimentación al conector de alimentación utilizando las ubicaciones marcadas en el conector.

Neutro
Tierra
Fase

3. Gire el brazo del carril para esconder los conectores (Ver dibujo)

Los conectores se introducen y esconden en el brazo

4. Inserte el foco en carril siguiendo la ilustración

5. Gire el brazo del foco 90° en la dirección ilustrada en la imagen para asegurar y conectar el foco

6. Conecte el carril a la alimentación para completar la instalación.

Avisos:

- Para uso en interior (IP20)
- Cuidado. No instale el producto en zonas con altas vibraciones, alto nivel de contaminación o polvo o en ambientes con temperaturas excesivas (-20~+40° @ 20%~80% Humedad) para evitar incendios y descargas eléctricas.
- Desconecte la corriente antes de instalar para evitar descargas eléctricas.
- Limpie y haga mantenimiento seguido del producto para evitar daños.
- No colocar objetos más cerca de 100mm del carril y dejar un mínimo de 500mm entre la superficie de la lámpara y el objeto para evitar daños al producto o incendios.
- No cubra el producto con material de aislamiento o cualquier otro material
- No abra ninguna parte de la estructura o carcasa del producto en ninguna circunstancia
- Apague la corriente si ve un mal funcionamiento del producto y póngase en contacto con el servicio técnico o con el fabricante inmediatamente.
- No instale más de 10kg de focos en una sección de carril
- La distancia máxima de metros interconectados es de 20m continuos.
- La potencia máxima de instalación continua no debe sobrepasar un total de 2200W.

1.

Apague la corriente antes de comenzar la instalación

2.

No abra ninguna parte de la estructura o carcasa del producto bajo ninguna circunstancia

3.

No instalar en superficies inclinadas

4.

No Instalar en pared

Mantenimiento:

Para asegurar una larga vida de funcionamiento y un uso correcto y seguro, haga un mantenimientos y revisiones cada 6 meses. Puede utilizar un cepillo muy suave para eliminar el polvo de la superficie y luego un paño suave con alcohol o agua para limpiar el exterior del producto. El polvo acumulado puede afectar la disipación de calor del producto, el rendimiento y acortar las horas de vida del producto además de afectar la estética. Por favor no utilizar disolvente para limpiar el producto ya que puede causar daños al producto y el acabado de pintura. Programe revisiones con profesionales cada 3 a 5 años para reemplazar piezas en mal funcionamiento. Reemplace las piezas que excedan las horas de vida del producto para evitar incidentes o reparaciones o recambios urgentes.

REF	W	Dim. (mm)	Peso. Weight	A	⌚	IK	V	Kelvin
TRACK 01	30	L:120 h:173 Ø:95	7.5	0.7	30000	IK02	220-240	3000 4000
TRACK 02	30	L: 168 h: 199 Ø: 93	18	0,7				
TRACK 03	30	L: 119 h: 198 Ø: 95	8	0,7				
TRACK 04	35	L: 178 h: 199 Ø: 93	12	0,85				
TRACK 05	10	L: 115 h: 180.5 Ø: 66	0.65	0,24				
TRACK 05	15	L: 115 h: 198 Ø: 80	0.7	0.6				
TRACK 05	25	L:132 h: 198 Ø: 80	0.84	0.7				

WARNING: Before installation and use, please read carefully the following installation and warning messages.
Please keep the instruction to use for reference at any time.

Installation Steps

1. Install the track on the ceiling: drill hole on the ceiling, put in the anchors, and then screw the track firmly on to the ceiling or install suspension Kit.

** Power cable not included*

Connect the three wires (L,N, Earth) of the power line to the power connector. Follow the marking position for each cable found in the power connector.

2. Turn the handle of connectors to the right position to hide the connectors inside. (as illustrated)

The connectors are hidden inside.

3. Plug the connectors into the track as illustrated.

4. Turn the handles of the connectors 90° according to the illustrated direction in order to block the track light.

5. Plug the track wire into the socket or connect to power line to complete the installation.

Warnings:

- For Indoor use only. (IP20)
- Caution, Do not install in areas with high vibration, dust, and overheated temperature environment (-20~+40° @ 20%~80% Humidity) to avoid fire and electric shock.
- Shut off power before installing to avoid electric shock.
- Clean and maintain the product to avoid damages.
- For the track light, please be sure that the product is away from the surrounding objects at least 100mm, and the minimum distance between the light and the surface of the object should be at least 500mm to avoid fire or damage to the product.
- Don't cover the light with thermal insulation material or any other material.
- Don't disassemble the internal structure of the light at any time.
- Cut off the power when the light works abnormally and contact a service center or the manufacturer for advice.
- Please do not install more than 10Kg of track lights in each track section.
- Total length of track connection should not exceed 20 meters
- The total power supplied by one power line connection should not exceed a total of 2200W.

Maintenance:

For the safe and high efficient use of our products, please do overall cleaning and check up every 6 months. You can use a dry soft brush to remove the surface dust, and then use soft cloth with alcohol to clean the product. Accumulated dust will affect heat dissipation performance and shorten its lifespan as well as the overall aesthetics of the product. Please don't use water, gasoline or thinner to clean the light; otherwise it will damage the product and the color finish. Please arrange checkups by specialists once every 3 or 5 years, replace the broken components or the products which do not work or products which over exceed the life span to avoid an incident and urgent repair and replacements of products.

1. OFF

Apagarse antes de instalar para comenzar la instalación

2. Don't install on the wall. No instalar en la pared bajo ninguna circunstancia

3. Don't install on the surface of the ceiling

4. Do not install on the wall.