

ZTCR6197



Descripción. *Description*

Tira Led 8,4W IP67 24V RGB 339lm/m (max) SMD5050 36 LED/m (5 METROS)
LED Strp 8,4W IP67 24V RGB 339lm/m (max) SMD5050 36 LED/m (5 METERS)

Características Generales. *General Characteristics*

Protección. <i>Protection</i> (IP)	IP67 Exterior. <i>Outdoor</i>
------------------------------------	----------------------------------

Información Eléctrica. *Electrical Information*

Vatios / metro . <i>Wattage / meter</i>	8.4
Voltaje. <i>Voltage</i>	DC24 V
Corriente/metro. <i>Current/meter</i>	1.44
Regulable. <i>Dimmable</i>	Si
Interfaz Regulación. <i>Dimming Interface</i>	Según el equipo de control

Información Lumínica. *Light Technical Information*

Flujo Luminoso. <i>Luminous Flux</i> (lm/m)	339
Color Luz. <i>Light Color</i>	RGB . <i>RGB</i>
Ángulo Apertura. <i>Beam Angle</i>	120°

LED Chip

Tipo de Led. <i>Led Type</i>	SMD 5050
LEDs/unidad. <i>LEDs/unit</i>	6
Medida Unidad. <i>Unit Length</i>	100
LEDs/Metro. <i>LEDs/Metre</i>	36

Información Material. *Material Information*

Base. <i>Base</i>	White Printed Circuit Board (PCB) Transparent PVC Protection.
-------------------	---

Datos Medioambientales. *Environmental Data*

Consumo de energía en modo encendido. *Energy consumption in on-mode* 8.4kWh/1000h

Vida Útil. *Lifespan*

Vida Útil. *Useful Lifetime* 50000h

Otras Especificaciones *Other Specifications*

Lámpara reemplazable. *Replaceable lamp* No

Accesorios. *Accessories*

Accesorios. *Accessories*

CONTRGBW, CONTRGBT, CT24KEY, CONCLIP5050SS, CONIP67, CONIP20SS10, CONIP20L10, CAP5050, CONRGBIP20L, CONRGBIP20T, CONIP20RGBSS10, CONIP20RGBSS12, CONIP20RGBSP12, CONIP20RGBSP10, CONIP54FONE

Garantías & Calidad. *Quality & Warranties*

Garantía ROBLAN. *ROBLAN Warranty* 3 años. years*

2006/95/EC, 2004/108/EC, 2011/65/EU, UL



Años de garantía alternativos ajustados a requisitos de proyecto. *Alternative warranties for specific project needs* : *3,5

*Consulte nuestras condiciones de Garantía.

Check our Warranty conditions

Datos Admin & Logística. *Admin Data & Logistics*

Referencia Producto. <i>Item Code</i>	ZTCRGB6197
Modelo. <i>Model</i>	Tira Z RGB C
Gama. <i>Range</i>	LED TOP
Serie. <i>Series</i>	Tiras LED LED Strips
Tecnología. <i>Technology</i>	LEDs LEDs
Código de Barras. <i>Barcode</i>	8435298026197
Clase ETIM. <i>ETIM Class</i>	EC002706
Unidades/Embalaje. <i>Units/Carton</i>	5 m
Tipo Embalaje Unidad. <i>Packaging Unit Type</i>	Plastic Bag
MEAS Embalaje Unitario. <i>MEAS Unit box</i>	15x250x250
MEAS Carton	26x40x44
Peso Bruto Embalaje Externo. <i>Gross Weight Master Carton</i>	12.13
Peso Neto Embalaje Externo. <i>Net Weight Master Carton</i>	7.88

Avisos & Precauciones. *Safety & Warnings*

Rango de Temperatura (Uso). <i>Operational Temperature Range</i>	-20~45
Rango de Temperatura (conservación) . <i>Preservation Temperature Range</i>	0~60
Rango de Humedad (Uso). <i>Operational Humidity Range</i>	40% ~ 70% R

Dimensiones e Instalación. *Dimensions & Installation*



h:7.5
l:5000
w:12

En caso de rotura. *In case of breakage:* www.roblan.com

Última actualización: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2022-03-07 13:32:40 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

Opciones a medida. *Made to measure options*

En la siguiente tabla encontrará información sobre opciones de fabricación especial a medida. La tabla no contiene todas las opciones posibles. Para cualquier otra configuración por favor ponerse en contacto con Roblan.

In the following table you will find information on custom made special options. The table does not contain all possible options. For any other confirmation please contact Roblan.

Otras opciones de Regulación. <i>Other dimming alternatives</i>	CASAMBI,DALI,0-10V,TRIAC
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	ROB960
Opciones de Emergencias. <i>Emergency Options</i>	si