

CALZADO

1

▶ **Pensados para ti:**

Diferentes modelos para cada tipo de uso. Se adaptan a tu pie y a tus necesidades.

2

▶ **Más confortables:**

Interior acolchado, cómodo y flexible. No notarás que los llevas puestos.

3

▶ **No resbalan:**

Con suela SRC/SRA antideslizamiento. Aportan seguridad y resistencia extra. Pisa fuerte y alcanza tus metas.

CARACTERÍSTICAS

- Trabaja seguro con nuestro calzado de uso profesional.
- Botas y zapatos antideslizantes, resistentes al agua, a aceites y hidrocarburos, con puntera reforzada, plantilla antiperforación... Pon tus pies a salvo con Bellota.

USOS

Calzado para todo tipo de usos:

- Para almacenes
- Para el transporte
- Para la industria
- Para la construcción
- Para la agricultura

IDENTIFICA EL CALZADO DE SEGURIDAD

SB	Calzado con puntera resistente a 200 J.
A	Calzado antiestático.
E	Absorción de energía en el talón.
FO	Resistencia a aceites e hidrocarburos.
P	Resistencia a la perforación no inferior a 1100N.
WRU	Resistencia a la absorción y penetración de agua.
WR	Calzado resistente al agua.
HRO	Suela resistente al calor por contacto.
HI	Suela aislante frente al calor del piso.
CI	Suela aislante frente al frío del piso.
SRA	Máxima resistencia al deslizamiento en suelo de cerámica con lubricante: agua con detergente.
SRC	Máxima resistencia al deslizamiento (suelo de cerámica con lubricante: agua con detergente y suelo de acero inoxidable con lubricante: glicerina).
ESD	Desvía la descarga electrostática acumulada en el cuerpo hacia el exterior, evitando dañar los componentes electrónicos (UNE EN 61340-5-1:2016).
S1P	SB + A + E + FO + zona talón cerrado + P.
S3	S1P + WRU + Suela con resaltes.
S5	SB + A + E + FO + P + Suela con resaltes.

NUESTRO CALZADO

GAMA	REF.	CATEGORÍA DE SEGURIDAD	PUNTERA	PLANTILLA ANTIPERFORCIÓN
CLASSIC	72305S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72304S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72306S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Metálica	Metálica
	72301S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72300S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72302S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72303S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Metálica	Metálica
	72301LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Metálica	Metálica
72300LNTS3	S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC	Metálica	Metálica	
COMP+	72310S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72312S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72309S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72310NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Fibra vidrio	Textil
	72309NTS1P	S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC	Fibra vidrio	Textil
	72308S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72307S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72311S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72307GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72307GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72308GJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72308NJS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72309GJS1P	NEW S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72310GJS1P	NEW S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
NON METAL	72226S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72227S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72221S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72208BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72208GS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
CLICK	72213S3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
TRAIL	72211NS1P	S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA	Fibra vidrio	Textil
	72212GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Fibra vidrio	Textil
	72219GS3	S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA	Fibra vidrio	Textil
AGRO	FTW01B02	O2 (OB A E WRU) WR SRA	-	-
	FTW01BS3	S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA	Fibra vidrio	Textil
ALLTRACK	72320MNS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72321MNS3	NEW S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
FLEX	FTW02BS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	FTW04GS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW05BOS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW05BYS1P	S1P (SB A E FO P) SRC ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW03BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Fibra vidrio	Textil
	FTW07BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD	Fibra vidrio	Textil
STREET	72350BBS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Aluminio	Textil
	72350BRS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Aluminio	Textil
INDUSTRY	72351BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Aluminio	Textil
	72352BS1P	S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC	Aluminio	Textil
RUNNING	72224KBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72224NBS1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72223BS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
	72223NBS3	S3 (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
AGUA	72242S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Metálica	Metálica
	72243S5	S5 (SB A E FO P WR) SRA	Metálica	Metálica
	72241B	OB SRA	-	-
CORE	FTW3050S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Acero	Textil
VOLTA	FTW4091S1P	S1P (SB A E FO P) SRC	Fibra vidrio	Textil
	FTW4051S3	S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
RACE	FTW5074S3	S1P (SB A E FO P WRU) SRC	Fibra vidrio	Textil
CHEF	72323CGS2	NEW S2 (SB A E FO WRU) SRC	Metálica	-
	72324CGS2	NEW S2 (SB A E FO WRU) SRC	Metálica	-

GAMA CLASSIC

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Suela versiones nitrilo:

- Suela de nitrilo cosida al corte para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad: resistente al calor por contacto (HRO), aislante frente al calor del piso (HI), aislante frente al frío del piso (CI) y SRC máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:

- Versiones S1P en piel serraje afelpada: más transpirable y ligero.
- Versiones S3 en piel hidrofugada resistente frente a la humedad.
- Collarín acolchado, lengüeta en fieltro.
- Forro acolchado Bellota Mesh: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.

Usos versiones nitrilo:

- Para uso en las condiciones más extremas que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad resistente.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.



▶ BOTA PIEL S3-72300

REF.	8 41 4299	MBox	
72300-36 S3	640342	1	10 36
72300-37 S3	640366	1	10 37
72300-38 S3	640380	1	10 38
72300-39 S3	640403	1	10 39
72300-40 S3	640427	1	10 40
72300-41 S3	640441	1	10 41
72300-42 S3	640465	1	10 42
72300-43 S3	640489	1	10 43
72300-44 S3	640502	1	10 44
72300-45 S3	640526	1	10 45
72300-46 S3	640823	1	10 46
72300-47 S3	640540	1	10 47
72300-48 S3	640564	1	10 48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*También disponible en versión antihidrólisis: 72300L-S3



▶ ZAPATO PIEL S3-72301

REF.	8 41 4299	MBox	
72301-36 S3	640588	1	10 36
72301-37 S3	640601	1	10 37
72301-38 S3	640847	1	10 38
72301-39 S3	640625	1	10 39
72301-40 S3	640649	1	10 40
72301-41 S3	640663	1	10 41
72301-42 S3	640687	1	10 42
72301-43 S3	640748	1	10 43
72301-44 S3	640700	1	10 44
72301-45 S3	640724	1	10 45
72301-46 S3	640762	1	10 46
72301-47 S3	640786	1	10 47
72301-48 S3	640809	1	10 48

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*También disponible en versión antihidrólisis: 72301L-S3



▶ **BOTA SOLDADOR S3-72302**

REF.			MBox	
72302-36 S3	154054	1	10	36
72302-37 S3	376210	1	10	37
72302-38 S3	642148	1	10	38
72302-39 S3	642162	1	10	39
72302-40 S3	642186	1	10	40
72302-41 S3	642209	1	10	41
72302-42 S3	642223	1	10	42
72302-43 S3	642247	1	10	43
72302-44 S3	642261	1	10	44
72302-45 S3	642285	1	10	45
72302-46 S3	642308	1	10	46
72302-47 S3	642322	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



▶ **BOTA REFORZADA S3-72303**

REF.			MBox	
72303-36 S3	642346	1	10	36
72303-37 S3	642360	1	10	37
72303-38 S3	643220	1	10	38
72303-39 S3	642384	1	10	39
72303-40 S3	642407	1	10	40
72303-41 S3	642421	1	10	41
72303-42 S3	643244	1	10	42
72303-43 S3	642445	1	10	43
72303-44 S3	642469	1	10	44
72303-45 S3	642483	1	10	45
72303-46 S3	642506	1	10	46
72303-47 S3	642520	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



▶ **BOTA SERRAJE S1P-72304**

REF.			MBox	
72304-36 S1P	642544	1	10	36
72304-37 S1P	642568	1	10	37
72304-38 S1P	642582	1	10	38
72304-39 S1P	642605	1	10	39
72304-40 S1P	642629	1	10	40
72304-41 S1P	643268	1	10	41
72304-42 S1P	642643	1	10	42
72304-43 S1P	642667	1	10	43
72304-44S 1P	642681	1	10	44
72304-45 S1P	642704	1	10	45
72304-46 S1P	642728	1	10	46
72304-47 S1P	642742	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ **ZAPATO SERRAJE S1P-72305**

REF.			MBox	
72305-36 S1P	642766	1	10	36
72305-37 S1P	642780	1	10	37
72305-38 S1P	642803	1	10	38
72305-39 S1P	642827	1	10	39
72305-40 S1P	642841	1	10	40
72305-41 S1P	642865	1	10	41
72305-42 S1P	642889	1	10	42
72305-43 S1P	642902	1	10	43
72305-44 S1P	642926	1	10	44
72305-45 S1P	643282	1	10	45
72305-46 S1P	642940	1	10	46
72305-47 S1P	642964	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ BOTA SERRAJE LONA S1P-72306

REF.	8 41 4299	MBox	
72306-36 S1P	642988	1	10 36
72306-37 S1P	643008	1	10 37
72306-38 S1P	643022	1	10 38
72306-39 S1P	643046	1	10 39
72306-40 S1P	643060	1	10 40
72306-41 S1P	643084	1	10 41
72306-42 S1P	643107	1	10 42
72306-43 S1P	643121	1	10 43
72306-44 S1P	643145	1	10 44
72306-45 S1P	643169	1	10 45
72306-46 S1P	643183	1	10 46
72306-47 S1P	643206	1	10 47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ BOTA NITRILO S3-72300

REF.	8 41 4299	MBox	
72300LNT-38 S3	686782	1	10 38
72300LNT-39 S3	686805	1	10 39
72300LNT-40 S3	682335	1	10 40
72300LNT-41 S3	682359	1	10 41
72300LNT-42 S3	682373	1	10 42
72300LNT-43 S3	682397	1	10 43
72300LNT-44 S3	682434	1	10 44
72300LNT-45 S3	682519	1	10 45
72300LNT-46 S3	682595	1	10 46
72300LNT-47 S3	682670	1	10 47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.



▶ ZAPATO NITRILO S3-72301

REF.	8 41 4299	MBox	
72301LNT-38 S3	682755	1	10 38
72301LNT-39 S3	682830	1	10 39
72301LNT-40 S3	682915	1	10 40
72301LNT-41 S3	682991	1	10 41
72301LNT-42 S3	683028	1	10 42
72301LNT-43 S3	683042	1	10 43
72301LNT-44 S3	683073	1	10 44
72301LNT-45 S3	683097	1	10 45
72301LNT-46 S3	683127	1	10 46
72301LNT-47 S3	683172	1	10 47

S3 (SB A E FO P WRU) HRO HI CI SRC.

GAMA COMP+

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.

Suela versiones nitrilo:

- Suela de nitrilo cosida al corte para las condiciones más extremas sin renunciar a la comodidad: resistente al calor por contacto (HRO), aislante frente al calor del piso (HI), aislante frente al frío del piso (CI) y SRC máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:

- Versiones S1P en piel serraje afelpada: más transpirable y ligero.
- Versiones S3 en piel hidrofugada resistente frente a la humedad.
- Elementos con prestaciones reflectantes para mayor seguridad.
- Collarín acolchado, lengüeta en fieltro.
- Forro acolchado Bellota Mesh: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Flexibilidad y ligereza 100% Non Metal.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.

Usos versiones nitrilo:

- Para uso en las condiciones más extremas que necesiten calzado de seguridad. Funcionalidad.
- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad resistente.
- Almacenaje, transporte, industria y construcción.



► BOTA PIEL NON METAL S3-72307

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72307-38 S3		645835	1	10	38
72307-39 S3		645859	1	10	39
72307-40 S3		645873	1	10	40
72307-41 S3		645897	1	10	41
72307-42 S3		645910	1	10	42
72307-43 S3		645934	1	10	43
72307-44 S3		645958	1	10	44
72307-45 S3		645972	1	10	45
72307-46 S3		645996	1	10	46
72307-47 S3		646016	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*También disponible en versión antihidrólisis: 72307L-S3



► ZAPATO PIEL NON METAL S3-72308

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72308-38 S3		646030	1	10	38
72308-39 S3		646054	1	10	39
72308-40 S3		646078	1	10	40
72308-41 S3		646092	1	10	41
72308-42 S3		646115	1	10	42
72308-43 S3		646139	1	10	43
72308-44 S3		646153	1	10	44
72308-45 S3		646177	1	10	45
72308-46 S3		646191	1	10	46
72308-47 S3		646214	1	10	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

*También disponible en versión antihidrólisis: 72308L-S3



► BOTA PIEL SOLDADOR S3-72311

REF.	8 41 4299	MBox	
72311-38 S3	675511	1	5 38
72311-39 S3	675597	1	5 39
72311-40 S3	675672	1	5 40
72311-41 S3	675757	1	5 41
72311-42 S3	675832	1	5 42
72311-43 S3	675900	1	5 43
72311-44 S3	675955	1	5 44
72311-45 S3	675993	1	5 45
72311-46 S3	676068	1	5 46
72311-47 S3	676105	1	5 47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► BOTA SERRAJE NON METAL S1P-72309

REF.	8 41 4299	MBox	
72309-38 S1P	646238	1	10 38
72309-39 S1P	646252	1	10 39
72309-40 S1P	646276	1	10 40
72309-41 S1P	646290	1	10 41
72309-42 S1P	646337	1	10 42
72309-43 S1P	646313	1	10 43
72309-44 S1P	646351	1	10 44
72309-45 S1P	646375	1	10 45
72309-46 S1P	646399	1	10 46
72309-47 S1P	646412	1	10 47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► ZAPATO SERRAJE NON METAL S1P-72310

REF.	8 41 4299	MBox	
72310-38 S1P	646436	1	10 38
72310-39 S1P	646450	1	10 39
72310-40 S1P	646474	1	10 40
72310-41 S1P	646498	1	10 41
72310-42 S1P	646511	1	10 42
72310-43 S1P	646535	1	10 43
72310-44 S1P	646559	1	10 44
72310-45 S1P	646573	1	10 45
72310-46 S1P	646597	1	10 46
72310-47 S1P	646610	1	10 47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► ZAPATO SERRAJE EASY S1P-72312

REF.	8 41 4299	MBox	
72312-38 S1P	687224	1	10 38
72312-39 S1P	687248	1	10 39
72312-40 S1P	687262	1	10 40
72312-41 S1P	687286	1	10 41
72312-42 S1P	687309	1	10 42
72312-43 S1P	687323	1	10 43
72312-44 S1P	687347	1	10 44
72312-45 S1P	687361	1	10 45
72312-46 S1P	687385	1	10 46
72312-47 S1P	687408	1	10 47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► BOTA NITRILLO S1P-72309

REF.	8 41 4299	MBox	
72309NT-38 S1P	683257	1	10 38
72309NT-39 S1P	683332	1	10 39
72309NT-40 S1P	683363	1	10 40
72309NT-41 S1P	683394	1	10 41
72309NT-42 S1P	683417	1	10 42
72309NT-43 S1P	683448	1	10 43
72309NT-44 S1P	683479	1	10 44
72309NT-45 S1P	683493	1	10 45
72309NT-46 S1P	683554	1	10 46
72309NT-47 S1P	683578	1	10 47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.



► ZAPATO NITRILLO S1P-72310

REF.	8 41 4299	MBox	
72310NT-38 S1P	683608	1	10 38
72310NT-39 S1P	683639	1	10 39
72310NT-40 S1P	683653	1	10 40
72310NT-41 S1P	683714	1	10 41
72310NT-42 S1P	683738	1	10 42
72310NT-43 S1P	683769	1	10 43
72310NT-44 S1P	683813	1	10 44
72310NT-45 S1P	683875	1	10 45
72310NT-46 S1P	683899	1	10 46
72310NT-47 S1P	683929	1	10 47

S1P (SB A E FO P) HRO HI CI SRC.



NEW

► **BOTA PIEL NOBUCK S3-72307**

REF.	8 41 4299		MBox	
72307GJS338	713947	1	5	38
72307GJS339	713961	1	5	39
72307GJS340	713985	1	5	40
72307GJS341	714005	1	5	41
72307GJS342	714029	1	5	42
72307GJS343	714043	1	5	43
72307GJS344	714067	1	5	44
72307GJS345	714081	1	5	45
72307GJS346	714104	1	5	46
72307GJS347	714128	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

► **ZAPATO PIEL NOBUCK S3-72308**

REF.	8 41 4299		MBox	
72308GJ S3 38	714142	1	5	38
72308GJ S3 39	714166	1	5	39
72308GJ S3 40	714180	1	5	40
72308GJ S3 41	714203	1	5	41
72308GJ S3 42	714296	1	5	42
72308GJ S3 43	714241	1	5	43
72308GJ S3 44	714296	1	5	44
72308GJ S3 45	714319	1	5	45
72308GJ S3 46	714333	1	5	46
72308GJ S3 47	714357	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

► **BOTA PIEL NEGRA S3-72307**

REF.	8 41 4299		MBox	
72307NJS338	714371	1	10	38
72307NJS339	714395	1	10	39
72307NJS340	714418	1	10	40
72307NJS341	714432	1	10	41
72307NJS342	714456	1	10	42
72307NJS343	714470	1	10	43
72307NJS344	714494	1	10	44
72307NJS345	714517	1	10	45
72307NJS346	714531	1	10	46
72307NJS347	714555	1	10	47

S3 (SB A E FO P) SRC.



NEW

► **ZAPATO PIEL NEGRA S3-72308**

REF.	8 41 4299		MBox	
72308NJ S3 38	714579	1	10	38
72308NJ S3 39	714593	1	10	39
72308NJ S3 40	714616	1	10	40
72308NJ S3 41	714630	1	10	41
72308NJ S3 42	714654	1	10	42
72308NJ S3 43	714678	1	10	43
72308NJ S3 44	714692	1	10	44
72308NJ S3 45	714715	1	10	45
72308NJ S3 46	714739	1	10	46
72308NJ S3 47	714753	1	10	47

S3 (SB A E FO P) SRC.



NEW

► **BOTA SERRAJE GRIS S1P-72309**

REF.	8 41 4299		MBox	
72309GJ S1P 38	713718	1	5	38
72309GJ S1P 39	713732	1	5	39
72309GJ S1P 40	713756	1	5	40
72309GJ S1P 41	713800	1	5	41
72309GJ S1P 42	713824	1	5	42
72309GJ S1P 43	713848	1	5	43
72309GJ S1P 44	713862	1	5	44
72309GJ S1P 45	713886	1	5	45
72309GJ S1P 46	713909	1	5	46
72309GJ S1P 47	713923	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC



NEW

► **ZAPATO SERRAJE GRIS S1P-72310**

REF.	8 41 4299		MBox	
72310GJ S1P 38	372885	1	10	38
72310GJ S1P 39	713534	1	10	39
72310GJ S1P 40	713558	1	10	40
72310GJ S1P 41	713572	1	10	41
72310GJ S1P 42	713596	1	10	42
72310GJ S1P 43	713619	1	10	43
72310GJ S1P 44	713633	1	10	44
72310GJ S1P 45	713657	1	10	45
72310GJ S1P 46	713671	1	10	46
72310GJ S1P 47	713695	1	10	47

S1P (SB A E FO P) SRC

PARA TU SEGURIDAD

GAMA NONMETAL

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia EXTRA: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.

Corte:

- Piel tres acabados diferentes:
 - MODELOS AIR / EASY-Serraje Afelpada: más transpirable y ligera.
 - MODELOS LIGHT-Nobuck hidrofugada (S3): resistente a la penetración y absorción de agua.
- Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma EXTRA ancha.
- Corchetes no metálicos: calzado 100% no metálico.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Flexibilidad y Ligereza. 100% no metálico.



► BOTA LIGHT GRIS S3-72208

REF.	●	8 41 4239	☐	MBox	●●
72208G-38 S3		581164	1	5	38
72208G-39 S3		581188	1	5	39
72208G-40 S3		581201	1	5	40
72208G-41 S3		581225	1	5	41
72208G-42 S3		581249	1	5	42
72208G-43 S3		581263	1	5	43
72208G-44 S3		581287	1	5	44
72208G-45 S3		581300	1	5	45
72208G-46 S3		581324	1	5	46
72208G-47 S3		581348	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



▶ BOTA AIR S1P-72221

REF.				MBox	
72221-38 S1P		353440	1	5	38
72221-39 S1P		353501	1	5	39
72221-40 S1P		375640	1	5	40
72221-41 S1P		375688	1	5	41
72221-42 S1P		375749	1	5	42
72221-43 S1P		375787	1	5	43
72221-44 S1P		375824	1	5	44
72221-45 S1P		375862	1	5	45
72221-46 S1P		375909	1	5	46
72221-47 S1P		375947	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ ZAPATO AIR S1P-72226

REF.				MBox	
72226-38 S1P		375985	1	5	38
72226-39 S1P		376029	1	5	39
72226-40 S1P		376067	1	5	40
72226-41 S1P		376630	1	5	41
72226-42 S1P		420739	1	5	42
72226-43 S1P		421781	1	5	43
72226-44 S1P		421804	1	5	44
72226-45 S1P		421828	1	5	45
72226-46 S1P		421842	1	5	46
72226-47 S1P		422290	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



▶ ZAPATO EASY S1P-72227

REF.				MBox	
72227-38 S1P		425482	1	5	38
72227-39 S1P		425512	1	5	39
72227-40 S1P		425536	1	5	40
72227-41 S1P		425574	1	5	41
72227-42 S1P		429435	1	5	42
72227-43 S1P		429459	1	5	43
72227-44 S1P		429473	1	5	44
72227-45 S1P		429497	1	5	45
72227-46 S1P		429527	1	5	46
72227-47 S1P		429855	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



GAMA CLICK

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia EXTRA: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles MUY elevados en puntera y trasera.

Corte:

- Piel Nobuck hidrofugada (S3): resistente a la penetración y absorción de agua.
- Pieza continua en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste, y para facilitar el descalce.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma EXTRA ancha.
- Sistema de ajuste exclusivo BELLOTA CLICK que facilita y simplifica el calce y descalce. Tras el ajuste inicial, basta con soltar las pestañas laterales para ajustar y desajustar el calzado.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Ajuste, flexibilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior. Uso OUTDOOR.



▶ BOTA CLICK S3-72213

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72213-38 S3		060263	1	5	38
72213-39 S3		613728	1	5	39
72213-40 S3		613742	1	5	40
72213-41 S3		613766	1	5	41
72213-42 S3		613780	1	5	42
72213-43 S3		613803	1	5	43
72213-44 S3		613827	1	5	44
72213-45 S3		614084	1	5	45
72213-46 S3		613841	1	5	46
72213-47 S3		613865	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

GAMA TRAIL

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- Bidensidad Goma + EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento. EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Inserto de TPU en el enfranque para evitar la torsión del pie y dotar de estabilidad a la pisada.

Corte:

- Dos líneas de producto:
 - Microfibra + Mesh: ultratranspirables.
 - Microfibra hidrofugada (S3): resistente a la penetración y absorción de agua.
- Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fieltro EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.
- Puntera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Diseño.
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior. Uso OUTDOOR.



▶ BOTA TRAIL GRIS S3-72219



▶ ZAPATO TRAIL NEGRO S1P-72211

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72219G-38 S3		654028	1	5	38
72219G-39 S3		654042	1	5	39
72219G-40 S3		654066	1	5	40
72219G-41 S3		654080	1	5	41
72219G-42 S3		654103	1	5	42
72219G-43 S3		654127	1	5	43
72219G-44 S3		654141	1	5	44
72219G-45 S3		654165	1	5	45
72219G-46 S3		654189	1	5	46
72219G-47 S3		654202	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) HI CI HRO SRA. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
72211N-38 S1P		610642	1	5	38
72211N-39 S1P		610666	1	5	39
72211N-40 S1P		610680	1	5	40
72211N-41 S1P		610703	1	5	41
72211N-42 S1P		610727	1	5	42
72211N-43 S1P		610741	1	5	43
72211N-44 S1P		610765	1	5	44
72211N-45 S1P		610789	1	5	45
72211N-46 S1P		610802	1	5	46
72211N-47 S1P		611250	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HI CI HRO SRA. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



GAMA AGRO

- FTW01BS1P: Calzado certificado acorde al Reglamento (UE) 425/2016. Zapato O2-WR.
- FTW01BS3: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Zapato S3-WR.
- Calzado de trabajo con membrana impermeable y costuras selladas.

Suela:

- Bidensidad Goma+EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento.
- EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Inserto de TPU en el enfranque para evitar la torsión del pie y dotar de estabilidad a la pisada.

Corte:

- Piel natural de alta calidad CrazyHorse, resistente y fuerte.
- Pieza en TPU en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Collarín EXTRA acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada. Plantilla interior conformada de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y comodidad. Cosido antiestático.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.
- Puntera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- FTW01BO2: Para uso general en trabajos que necesiten calzado ocupacional sin seguridad (Sin puntera ni plantilla de seguridad).
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: agricultura, jardinería y medio rural. ganadería o minería.
- FTW01BS3: Para uso general en trabajos que necesiten calzado ocupacional con seguridad (con puntera y plantilla de seguridad).
- Especialmente indicado para trabajar en el exterior y ambientes húmedos: agricultura, jardinería, ganadería o minería.



► BOTA AGRO O2 WR FTW01

REF.	8 41 4299	MBox	
FTW01-38BO2	673654	1	5 38
FTW01-39BO2	673678	1	5 39
FTW01-40BO2	673746	1	5 40
FTW01-41BO2	673760	1	5 41
FTW01-42BO2	673791	1	5 42
FTW01-43BO2	673814	1	5 43
FTW01-44BO2	673838	1	5 44
FTW01-45BO2	673869	1	5 45
FTW01-46BO2	673906	1	5 46
FTW01-47BO2	673920	1	5 47

O2 (OB A E WRU) WR SRA.

► BOTA OUTDOOR WR S3-FTW01

REF.	8 41 4299	MBox	
FTW01-38B S3	691603	1	5 38
FTW01-39B S3	691627	1	5 39
FTW01-40B S3	691641	1	5 40
FTW01-41B S3	691665	1	5 41
FTW01-42B S3	691689	1	5 42
FTW01-43B S3	691702	1	5 43
FTW01-44B S3	691726	1	5 44
FTW01-45B S3	691740	1	5 45
FTW01-46B S3	691764	1	5 46
FTW01-47B S3	691788	1	5 47

S3 (SB A E FO P WRU) WR SRA.

GAMA ALLTRACK



- 72320MNS3: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Bota S3 SRC.
- 72321MNS3: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Bota S3 SRC.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: Máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.

Corte:

- Piel natural Brown Smooth Leather resistente a salpicaduras de líquidos, transpirable y fácil de limpiar.
- Pieza de poliuretano en la zona del tobillo para mayor protección y mejor sensación de ajuste.
- Forro interior textil para proteger la zona del empeine.
- Malla interior de espuma que aporta confort y aislamiento.
- Refuerzo de microfibra interior textil para evitar arrugas y brindar mayor comodidad.

Usos:

- Para uso en condiciones húmedas y/o secas, de uso industrial y/o trabajo. Resistente a la abrasión.
- Recomendado para uso petrolero y minería.



NEW

▶ BOTA ALLTRACK PETROL SIN FORRO S3-72320

REF.	8 41 4299	MBox	
72320MNS338	016185	1	5 38
72320MNS339	016208	1	5 39
72320MNS340	016239	1	5 40
72320MNS341	016253	1	5 41
72320MNS342	016284	1	5 42
72320MNS343	016307	1	5 43
72320MNS344	016338	1	5 44
72320MNS345	016352	1	5 45
72320MNS346	016376	1	5 46
72320MNS347	016390	1	5 47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



NEW

▶ BOTA ALLTRACK PETROL CON FORRO S3-72321

REF.	8 41 4299	MBox	
72321MNS338	015904	1	5 38
72321MNS339	015966	1	5 39
72321MNS340	015966	1	5 40
72321MNS341	016017	1	5 41
72321MNS342	016031	1	5 42
72321MNS343	019055	1	5 43
72321MNS344	016079	1	5 44
72321MNS345	016109	1	5 45
72321MNS346	016147	1	5 46
72321MNS347	016161	1	5 47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.

GAMA FLEX

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Zapato de seguridad S1P o S3 según modelos
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.
- Zapatos testados biomecánicamente para respetar la pisada natural y aportar un máximo confort en el trabajo.
- Modelos con certificado ESD que desvía la descarga electrostática acumulada en el cuerpo hacia el exterior, evitando dañar los componentes electrónicos.

Suela:

- SSRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Nueva suela que aporta seguridad y máximo confort: zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado máxima flexión.

Corte:

- Piel o Microfibra + Mesh (en busca de resistencia, ligereza y transpirabilidad) según modelo.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, EXTRA acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
- Plantilla interior CONFORT PLUS de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y disipación de las presiones. Cosido antiestático.
- Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria.
- Modelos certificados ESD, adecuados para trabajos en empresas químicas, en la industria del automóvil o en el ensamblaje de componentes electrónicos.

Horma:

- Horma y tallaje masculino FTW02, FTW03, FTW04 y FTW05.
- Horma y tallaje femenino FTW07.



► ZAPATO FLEX BEIGE S1P-FTW02

REF.	8 41 4299	MBox	
FTW02-38B S1P	689563	1	5 38
FTW02-39B S1P	689587	1	5 39
FTW02-40B S1P	689600	1	5 40
FTW02-41B S1P	689624	1	5 41
FTW02-42B S1P	689648	1	5 42
FTW02-43B S1P	689662	1	5 43
FTW02-44B S1P	689686	1	5 44
FTW02-45B S1P	689709	1	5 45
FTW02-46B S1P	689723	1	5 46
FTW02-47B S1P	689747	1	5 47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► ZAPATO FLEX NEGRO SPORT S1P-FTW04

REF.	8 41 4299	MBox	
FTW04-38G S1P	689969	1	5 38
FTW04-39G S1P	689983	1	5 39
FTW04-40G S1P	690002	1	5 40
FTW04-41G S1P	690026	1	5 41
FTW04-42G S1P	690040	1	5 42
FTW04-43G S1P	690064	1	5 43
FTW04-44G S1P	690088	1	5 44
FTW04-45G S1P	690101	1	5 45
FTW04-46G S1P	690125	1	5 46
FTW04-47G S1P	690149	1	5 47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► ZAPATO FLEX NEGRO-NARANJA S1P-FTW05

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
FTW05-38BO S1P		690163	1	5	38
FTW05-39BO S1P		690187	1	5	39
FTW05-40BO S1P		690200	1	5	40
FTW05-41BO S1P		690224	1	5	41
FTW05-42BO S1P		690248	1	5	42
FTW05-43BO S1P		690262	1	5	43
FTW05-44BO S1P		690286	1	5	44
FTW05-45BO S1P		690309	1	5	45
FTW05-46BO S1P		690323	1	5	46
FTW05-47BO S1P		690347	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► ZAPATO FLEX AZUL-AMARILLO S1P-FTW05

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
FTW05-38BY S1P		690361	1	5	38
FTW05-39BY S1P		690385	1	5	39
FTW05-40BY S1P		690408	1	5	40
FTW05-41BY S1P		690422	1	5	41
FTW05-42BY S1P		690453	1	5	42
FTW05-43BY S1P		690477	1	5	43
FTW05-44BY S1P		690491	1	5	44
FTW05-45BY S1P		690514	1	5	45
FTW05-46BY S1P		690538	1	5	46
FTW05-47BY S1P		690552	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC ESD.



► ZAPATO FLEX NEGRO S3-FTW03

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
FTW03-38B S3		689761	1	5	38
FTW03-39B S3		689785	1	5	39
FTW03-40B S3		689808	1	5	40
FTW03-41B S3		689822	1	5	41
FTW03-42B S3		689846	1	5	42
FTW03-43B S3		689860	1	5	43
FTW03-44B S3		689884	1	5	44
FTW03-45B S3		689907	1	5	45
FTW03-46B S3		689921	1	5	46
FTW03-47B S3		689945	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD.



NEW

► ZAPATO FLEX FEMENINO NEGRO S3-FTW07

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
FTW07-35 90 S3		702620	1	5	35
FTW07-36 90 S3		702644	1	5	36
FTW07-37 90 S3		702668	1	5	37
FTW07-38 90 S3		702682	1	5	38
FTW07-39 90 S3		702705	1	5	39
FTW07-40 90 S3		702729	1	5	40
FTW07-41 90 S3		702743	1	5	41
FTW07-42 90 S3		702767	1	5	42

S3 (SB A E FO P WRU) SRC ESD.

GAMA STREET E INDUSTRY

- Calzado certificado acorde al Reglamento (UE) 425/2016. Zapato de seguridad S1P.
- Puntera de seguridad de aluminio amagnético y plantilla textil anti perforación no metálica.

Suela:

- Bidensidad: Goma + EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica a altas temperaturas HRO y con un alto coeficiente antideslizamiento SRC. EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación, absorción de impactos.
- Diseño de suela exclusiva que aporta seguridad, resistente a aceites e hidrocarburos, aislamiento frente al frío (CI).

Corte:

- Microfibra + Mesh: ultra transpirables.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, EXTRA acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación. CI, Interior resistente a bajas temperaturas.
- Plantilla interior conformada de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y comodidad. Cosido antiestático.
- Puntera y zona trasera anti abrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.
- Puntera de aluminio amagnética, extra ancha y ligera.
- Mayor ligereza.
- Puntera anti abrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria.



▶ ZAPATO STREET NEGRO-AZUL S1P-72350

REF.	8 41 4299	MBox		
72350BB-38 S1P	657722	1	5	38
72350BB-39 S1P	657746	1	5	39
72350BB-40 S1P	657760	1	5	40
72350BB-41 S1P	657784	1	5	41
72350BB-42 S1P	657807	1	5	42
72350BB-43 S1P	657821	1	5	43
72350BB-44 S1P	657845	1	5	44
72350BB-45 S1P	657869	1	5	45
72350BB-46 S1P	657883	1	5	46
72350BB-47 S1P	657906	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC



▶ ZAPATO STREET NEGRO-ROJO S1P-72350

REF.	8 41 4299	MBox		
72350BR-36 S1P	657920	1	5	36
72350BR-37 S1P	657944	1	5	37
72350BR-38 S1P	657968	1	5	38
72350BR-39 S1P	656831	1	5	39
72350BR-40 S1P	656855	1	5	40
72350BR-41 S1P	656770	1	5	41
72350BR-42 S1P	656879	1	5	42
72350BR-43 S1P	656893	1	5	43
72350BR-44 S1P	656916	1	5	44
72350BR-45 S1P	656930	1	5	45
72350BR-46 S1P	656954	1	5	46
72350BR-47 S1P	656978	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC



▶ ZAPATO INDUSTRY NEGRO S1P-72351

REF.	8 41 4299	MBox		
72351B-36 S1P	657678	1	5	36
72351B-37 S1P	657692	1	5	37
72351B-38 S1P	657272	1	5	38
72351B-39 S1P	657296	1	5	39
72351B-40 S1P	657319	1	5	40
72351B-41 S1P	657333	1	5	41
72351B-42 S1P	657357	1	5	42
72351B-43 S1P	657371	1	5	43
72351B-44 S1P	657395	1	5	44
72351B-45 S1P	657418	1	5	45
72351B-46 S1P	657432	1	5	46
72351B-47 S1P	657456	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.



▶ ZAPATO INDUSTRY EASY S1P-72352

REF.	8 41 4299	MBox		
72352B-38 S1P	667470	1	5	38
72352B-39 S1P	657494	1	5	39
72352B-40 S1P	657517	1	5	40
72352B-41 S1P	657531	1	5	41
72352B-42 S1P	657555	1	5	42
72352B-43 S1P	657579	1	5	43
72352B-44 S1P	657593	1	5	44
72352B-45 S1P	657616	1	5	45
72352B-46 S1P	657630	1	5	46
72352B-47 S1P	657654	1	5	47

S1P (SB A E FO P) HRO CI SRC.

GAMA RUNNING

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación no metálicas.

Suela:

- Bidensidad Goma + EVA: Goma para conseguir una mayor resistencia térmica, resistencia a hidrocarburos y al deslizamiento SRC. EVA para conseguir mayor ligereza y amortiguación.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos.
- Combinación de materiales y últimas tecnologías disponibles para conseguir una suela muy deportiva y ligera.

Corte:

- Dos líneas de producto:
 - MODELOS RUN: Microfibra Hidrofugada + Printing, S3 resistente a la penetración y absorción de agua.
 - MODELOS CELL: Microfibra hidrofugada S3 resistente a la penetración y absorción de agua + entramado CPU para mayor resistencia.
- Collarín acolchado, lengüeta en fuelle EXTRA acolchada y plantilla interior conformada ergonómicamente para mayor comodidad y ajuste.
- Forro EXTRA acolchado Bellota Mesh 3D: mejor ventilación y mayor comodidad.
- Horma ancha.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Tecnología y Ligereza.



► ZAPATO CELL NEGRO S3-72223

REF.	8 41 4299	MBox		
72223B-38 S3	637076	1	5	38
72223B-39 S3	637090	1	5	39
72223B-40 S3	637113	1	5	40
72223B-41 S3	637137	1	5	41
72223B-42 S3	637151	1	5	42
72223B-43 S3	637458	1	5	43
72223B-44 S3	637175	1	5	44
72223B-45 S3	637199	1	5	45
72223B-46 S3	637212	1	5	46
72223B-47 S3	637236	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



► ZAPATO RUN NEGRO S3-72223NB

REF.	8 41 4299	MBox		
72223NB-38 S3	654226	1	5	38
72223NB-39 S3	654240	1	5	39
72223NB-40 S3	654264	1	5	40
72223NB-41 S3	654288	1	5	41
72223NB-42 S3	654301	1	5	42
72223NB-43 S3	654325	1	5	43
72223NB-44 S3	654349	1	5	44
72223NB-45 S3	654363	1	5	45
72223NB-46 S3	654387	1	5	46
72223NB-47 S3	654400	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► ZAPATO RUN NEGRO SIP-72224NB

REF.	8 41 4299	MBox		
72224NB-38 S1P	654660	1	5	38
72224NB-39 S1P	654684	1	5	39
72224NB-40 S1P	654707	1	5	40
72224NB-41 S1P	654721	1	5	41
72224NB-42 S1P	654745	1	5	42
72224NB-43 S1P	654769	1	5	43
72224NB-44 S1P	654783	1	5	44
72224NB-45 S1P	654806	1	5	45
72224NB-46 S1P	654820	1	5	46
72224NB-47 S1P	654844	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC. HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► ZAPATO KNIT NEGRO SIP-72224KB

REF.	8 41 4299	MBox		
72224KB-36 S1P	654622	1	5	36
72224KB-37 S1P	654646	1	5	37
72224KB-38 S1P	654424	1	5	38
72224KB-39 S1P	654448	1	5	39
72224KB-40 S1P	654462	1	5	40
72224KB-41 S1P	654486	1	5	41
72224KB-42 S1P	654509	1	5	42
72224KB-43 S1P	654523	1	5	43
72224KB-44 S1P	654547	1	5	44
72224KB-45 S1P	654561	1	5	45
72224KB-46 S1P	654585	1	5	46
72224KB-47 S1P	654608	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.

PARA TU SEGURIDAD

GAMA AGUA

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.
- Puntera de seguridad y plantilla antiperforación metálicas.
- Corte y suela en PVC.
- Refuerzos extra en puntera y tobillos.
- Zona del talón estriada para facilitar el descalce.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad impermeable.



▶ BOTA PVC VERDE S5-72242

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☺
72242-39 S5		531862	1	6	39
72242-40 S5		531886	1	6	40
72242-41 S5		531909	1	6	41
72242-42 S5		531923	1	6	42
72242-43 S5		531947	1	6	43
72242-44 S5		531961	1	6	44
72242-45 S5		531985	1	6	45
72242-46 S5		532005	1	6	46
72242-47 S5		532029	1	6	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



▶ BOTA PVC NEGRA S5-72243

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☺
72243-39 S5		532104	1	6	39
72243-40 S5		532128	1	6	40
72243-41 S5		532142	1	6	41
72243-42 S5		532166	1	6	42
72243-43 S5		532180	1	6	43
72243-44 S5		532203	1	6	44
72243-45 S5		532227	1	6	45
72243-46 S5		532241	1	6	46
72243-47 S5		532265	1	6	47

S5 (SB A E FO P WR) SRA.



▶ BOTA PVC NEGRA OB-72241

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☺
72241B-38 OB		696448	1	6	38
72241B-39 OB		687040	1	6	39
72241B-40 OB		687064	1	6	40
72241B-41 OB		687088	1	6	41
72241B-42 OB		687101	1	6	42
72241B-43 OB		687125	1	6	43
72241B-44 OB		687149	1	6	44
72241B-45 OB		687163	1	6	45
72241B-46 OB		687187	1	6	46
72241B-47 OB		687200	1	6	47

OB SRA.

GAMA CORE

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Zapato de seguridad S1P.
- Puntera de seguridad de acero y plantilla textil antiperforación no metálica.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela deportivo que busca el máximo confort.

Corte:

- Piel serraje ligera y transpirable con perforaciones en los laterales.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
- Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad, transpirabilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en entornos interiores o secos del sector construcción.



► ZAPATO CORE S1P-FTW3050

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	● ●
FTW30-36 50 S1P		700930	1	5	36
FTW30-37 50 S1P		700954	1	5	37
FTW30-38 50 S1P		700978	1	5	38
FTW30-39 50 S1P		700992	1	5	39
FTW30-40 50 S1P		701012	1	5	40
FTW30-41 50 S1P		701036	1	5	41
FTW30-42 50 S1P		701050	1	5	42
FTW30-43 50 S1P		701074	1	5	43
FTW30-44 50 S1P		701098	1	5	44
FTW30-45 50 S1P		701111	1	5	45
FTW30-46 50 S1P		701135	1	5	46
FTW30-47 50 S1P		701159	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



GAMA VOLTA

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Zapato de seguridad S1P y S3.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela deportivo que busca el máximo confort.

Corte:

- Versión S1P: Combinación de nylon y microfibra en busca de resistencia, ligereza y transpirabilidad.
- Versión S3: Piel Action Nobuck hidrofugada resistente al agua y a la abrasión.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle acolchados para una mayor comodidad y mejor ventilación.
- Zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
- Amplia gama de sectores e industrias de utilización: ensamblaje de componentes electrónicos.



► ZAPATO VOLTA S1P-FTW4091

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
FTW40-36 91 S1P		701418	1	5	36
FTW40-37 91 S1P		701432	1	5	37
FTW40-38 91 S1P		701456	1	5	38
FTW40-39 91 S1P		701470	1	5	39
FTW40-40 91 S1P		701494	1	5	40
FTW40-41 91 S1P		701517	1	5	41
FTW40-42 91 S1P		701531	1	5	42
FTW40-43 91 S1P		701555	1	5	43
FTW40-44 91 S1P		701579	1	5	44
FTW40-45 91 S1P		701593	1	5	45
FTW40-46 91 S1P		701616	1	5	46
FTW40-47 91 S1P		701630	1	5	47

S1P (SB A E FO P) SRC.



► ZAPATO VOLTA S3-FTW4051

REF.	●	8 41 4299	📦	MBox	👤
FTW40-36 51 S3		701654	1	5	36
FTW40-37 51 S3		701678	1	5	37
FTW40-38 51 S3		701692	1	5	38
FTW40-39 51 S3		701715	1	5	39
FTW40-40 51 S3		701739	1	5	40
FTW40-41 51 S3		701753	1	5	41
FTW40-42 51 S3		701777	1	5	42
FTW40-43 51 S3		701791	1	5	43
FTW40-44 51 S3		701814	1	5	44
FTW40-45 51 S3		701838	1	5	45
FTW40-46 51 S3		701852	1	5	46
FTW40-47 51 S3		701876	1	5	47

S3 (SB A E FO P) SRC.

GAMA RACE

- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Zapato de seguridad S3.
- Puntera de seguridad de fibra de vidrio y plantilla textil antiperforación no metálica.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela moderno y deportivo que combina comodidad y amortiguación.

Corte:

- Rejilla transpirable con lámina impermeabilizante interior para combinar resistencia al agua y ventilación del pie.
- Forro, collarín y lengüeta tipo fuelle, acolchados para una mayor comodidad y transpirabilidad.
- Plantilla interior CONFORT PLUS de espuma de célula abierta que proporciona un mayor confort y disipación de las presiones. Cosido antiestático.
- Puntera y zona trasera antiabrasión para mayor resistencia a golpes y rozaduras.
- Puntera de fibra de vidrio, mayor ligereza.

Usos:

- Para uso general en trabajos que necesiten calzado de seguridad. Confort, transpirabilidad y ligereza.
- Especialmente indicado para trabajar en reposición, manipulación, industria.



► ZAPATO RACE S3-FTW5074

REF.	●	8 41 4299	☐	MBox	☐
FTW50-36 74 S3		701890	1	5	36
FTW50-37 74 S3		701913	1	5	37
FTW50-38 74 S3		701937	1	5	38
FTW50-39 74 S3		701951	1	5	39
FTW50-40 74 S3		701975	1	5	40
FTW50-41 74 S3		701999	1	5	41
FTW50-42 74 S3		702019	1	5	42
FTW50-43 74 S3		702064	1	5	43
FTW50-44 74 S3		702088	1	5	44
FTW50-45 74 S3		702101	1	5	45
FTW50-46 74 S3		702125	1	5	46
FTW50-47 74 S3		702149	1	5	47

S3 (SB A E FO P WRU) SRC.



GAMA CHEF



- 72323CGS2: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Bota S2 SRC.
- 72324CGS2: Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11. Bota S2 SRC.
- Puntera de seguridad metálica.

Suela:

- SRC bidensidad PU + PU: Máxima prestación antideslizamiento certificable según normativa actual.
- Diseño de suela que aporta seguridad y resistencia: canales anchos, zonas de frenado, absorción de impactos, enfranque texturizado y perfiles elevados en puntera y trasera.
- Calzado certificado en Categoría II según norma EN ISO 20345:11.

Corte:

- Microfibra blanca hidrofugada resistente y fuerte.
- Refuerzo interior textil gris oscuro.
- Puntera de metálica de acero.

Usos:

- Para uso en la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, entre otros.



▶ ZAPATO CHEF S2-72323

REF.	●	8 41 4239	📦	MBox	👟
72323CG S2 38		026245	1	5	38
72323CG S2 39		026320	1	5	39
72323CG S2 40		026474	1	5	40
72323CG S2 41		026511	1	5	41
72323CG S2 42		026559	1	5	42
72323CG S2 43		026597	1	5	43
72323CG S2 44		026634	1	5	44
72323CG S2 45		026634	1	5	45
72323CG S2 46		026719	1	5	46
72323CG S2 47		026771	1	5	47

S2 (SB A E FO WRU) SRC.



▶ ZAPATO CHEF S2-72324

REF.	●	8 41 4239	📦	MBox	👟
72324CG S2 38		026818	1	5	38
72324CG S2 39		027136	1	5	39
72324CG S2 40		027211	1	5	40
72324CG S2 41		027297	1	5	41
72324CG S2 42		027372	1	5	42
72324CG S2 43		027594	1	5	43
72324CG S2 44		027655	1	5	44
72324CG S2 45		027686	1	5	45
72324CG S2 46		027709	1	5	46
72324CG S2 47		027730	1	5	47

S2 (SB A E FO WRU) SRC.

CORDONES



► CORDÓN REDONDO NEGRO 120 CM ACC2090

REF.			A mm
ACC2012090	8 41 4299 708394	1	1.200

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



► CORDÓN REDONDO NEGRO-ROJO 120 CM ACC2092

REF.			A mm
ACC2012092	8 41 4299 708400	1	1.200

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



► CORDÓN OVOIDE NEGRO 120 CM ACC2190

REF.			A mm
ACC2112090	8 41 4299 708417	1	1.200

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.



► CORDÓN OVOIDE GRIS 120 CM ACC2170

REF.			A mm
ACC2112070	8 41 4299 708424	1	1.200

Longitud adecuada para calzado de 5-7 pares de ojales.

RODILLERAS



► RODILLERA 72803

REF.		
72803	8 41 4299 639193	6



► RODILLERA PROFESIONAL 72805

REF.		
72805	8 41 4299 281941	6

Relleno de gel.



► RODILLERA PROFESIONAL EXTRA 72804

REF.		
72804	8 41 4299 639179	6

Certificada en categoría I según normativa EN 14404 (Nivel1). Interior en neopreno perforado. Relleno en gel.

