

BESLUX BASIC MULTIUSO

AEROSOL MULTIUSO DE ALTA TECNOLOGIA

PROPIEDADES Y APLICACIÓN

AFLOJA

Penetra rápidamente a través del óxido y de la suciedad, liberando todo tipo de mecanismos agarrotados. Facilita el desenroscado de tornillos y tuercas.

LUBRICA

Todo tipo de cerraduras, tiradores y bisagras de puertas, ventanas, y todo tipo de mecanismos industriales con cargas mecánicas ligeras.

PROTEGE

Contra la acción de la humedad y la intemperie, evita la formación de óxido. Desplaza la humedad de componentes eléctricos como bujías, platinos, delcos, interruptores, contactores.

Por su contenido en disolvente y penetrantes especiales puede utilizarse también como limpiador anti-óxido de superficies metálicas.

VENTAJAS

- Rociado ultra-fino que permite una perfecta aplicación del producto sobre el punto deseado, sin desperdiciar producto y evitando manchar superficies colindantes.
- Producto "limpio", deja muy poco residuo: solamente una mínima capa de aceite muy fino.
- Altamente eficaz. Una sola aplicación es suficiente para obtener los resultados esperados.

MODO DE EMPLEO

- Agitar enérgicamente antes de su uso.
- Mantener el envase en posición vertical, tanto durante el empleo como en su almacenaje.
- Pulverizar a una distancia de 30 cm. de la superficie a tratar.
- Para obtener óptimos resultados, dejar transcurrir unos minutos después de su aplicación para que penetre y actúe.

PRECAUCIONES

- Deben tomarse las precauciones normales en el manejo de lubricantes en aerosol.
- Proteger eficazmente los ojos y evitar inhalar los vapores desprendidos.
- No fumar durante su utilización.
- Envase a presión. No perforar ni exponer al calor o a la llama, ni aun estando este vacío.
- Brugarolas dispone de Ficha de Datos de Seguridad del producto, conforme a la normativa europea vigente.

ENVASE

- El aerosol tiene una capacidad de 520 c.c. de volumen total.
- Se sirve en cajas completas de 12 unidades.