BELLOTA TUBO GRASA

GRASA PARA RODAMIENTOS Y MECANISMOS SOBRECARGADOS

Grasa de litio diseñada en consistencias (NLGI 0,1,2,3), para toda clase de rodamientos que trabajen a temperaturas y cargas muy elevadas. Contiene aditivos EP (Extrema Presión), de bajo impacto ambiental.

Especialmente formuladas para la lubricación de instalaciones siderúrgicas en general, trenes de laminación, coladas continuas, etc....

PROPIEDADES

Muy buena resistencia al agua, excelente capacidad sellante, elevada capacidad anticorrosiva y protectora en ambientes agresivos y de elevada humedad relativa.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

Espesante	Jabón de litio
Aceite base	Mineral
Penetración a 25°C, (0.1 mm)	265-295
Punto de gota, (°C)	Mín. 180
Carga de soldadura, (kg)	Mín. 400
Consistencia NLGI	2
Variación a 100.000 W	-20 a +45
Ensayo corrosion EMCOR	Grado 0
Oxidación Hofmann, (kg/cm ²)	Máx. 1.5
Resistencia lavado por agua, 80°C, (%)	2,5
Corrosion cobre 24h/100°C	Máx. 1b
Temperatura de aplicación, (°C)	-20 a 120

ENVASES

Existen distintas capacidades de suministro. Consultar con el Dpto. Comercial.

PRECAUCIONES

- Las normales en el empleo y manipulación de lubricantes.
- Evitar los excesos de grasa, así como una excesiva frecuencia de engrase.
- Mantener el envase cerrado para evitar su contaminación.
- Evitar mezclar esta grasa con otras de base distinta.