



ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA

AIB 230

VENTAJAS

- Atornillador de Impacto a batería de 18 V, de 1/4", con motor Brushless, 230 Nm de par de apriete, 9 Modos de trabajo, compatible con la GAMA.
- 4 Ajustes combinando velocidad, impactos y torque (color verde)
 - MODO 1: 0 - 1400 rpm / 0 - 1400 bpm / 90 Nm
 - MODO 2: 0 - 2000 rpm / 0 - 2300 bpm / 150 Nm
 - MODO 3: 0 - 2700 rpm / 0 - 3100 bpm / 180 Nm
 - MODO 4: 0 - 3400 rpm / 0 - 4000 bpm / 230 Nm
- 3 Funciones de Apriete (color rojo)
 - FUNCION 1 MADERA: Taladrar-Atornillar en madera - Comienza despacio para que no patine el tornillo, y cuando detecta que la punta está penetrando en la madera, aumenta la velocidad.
 - FUNCION 2 METAL FINO: Tornillos autorroscantes en chapas finas de metal - Comienza a trabajar a la máxima velocidad, y cuando detecta que el tornillo ha entrado completamente, la máquina se para automáticamente
 - FUNCION 3 METAL GRUESO: Tornillos autorroscantes en chapas gruesas de metal (5 mm) - Comienza a trabajar a la máxima velocidad para facilitar la perforación, y cuando detecta que el tornillo ha entrado casi completamente, la velocidad de la máquina se reducirá automáticamente para terminar de apretar lentamente. De este modo prevenimos que el tornillo no quede apretado correctamente y que patine al inicio.
- 2 Funciones para Aflojar
 - Modo continuo (sin ningún LED activo)
 - Modo con parada automática (led rojo encendido)
- Interruptor con ajuste de velocidad variable. Reversible en ambas direcciones.
- Portapuntas self-release: Permite un cambio de puntas mucho más cómodo
- Indicador luminoso con LED en área de trabajo.
- Potente motor sin escobillas que permite aumentar la eficacia, disminuyendo notablemente el calentamiento y aumentando considerablemente la vida del motor y la duración de la batería.
- Batería con protección contra sobrecarga, descarga de la batería, sobrecalentamiento, contra cortocircuito. LED indicador de carga.

DATA SHEET

1/4" (6.35mm)

Interruptor con
velocidad variable

9 Modos
de trabajo

Iluminación
L.E.D

Reversible

Clip para
el cinturón

Con Maletín

Tensión de la batería litio	18 V
Giros en vacío	0 - 1300 / 0 - 1800 / 0 - 2500 / 0 - 3200 rpm
Percusión	0 - 1700 / 0 - 2200 / 0 - 2900 / 0 - 3600 ipm
Inserción	1/4"
Par de apriete	90 - 150 - 180 - 230 Nm
Peso	0.9 Kg

DOTACIÓN STANDARD

AIB 230 - 25

2 x 5.0 Ah



Cod.

