

Innesti rapidi push-pull FASTER femmina serie 3CPV

Innesto push-pull per montaggio a passaparte con tubi flessibili. Innestabili con maschio in pressione residua. Funzione antistrappo tubi. Intercambiabile ISO 7241 parte A



ISO-A 7241-1

Faster



Art./Ref.	Filettatura interna/Inner Thread	Tipo/Type	Pressione max (bar)/Pression max (bar)	Note/Notes
94616	1/2"	Femmina/Female FASTER 3CPV 12 GAS F	250	ISO-A 7241-1
94617	3/4" UNF	Femmina/Female FASTER 3CPV 34 UNF F	250	ISO-A 7241-1

Innesti rapidi a vite "FASTER" serie VV



Gli innesti rapidi della serie VV sono molto robusti ed affidabili. Una speciale ghiera a doppia funzione assemblata sull'innesto femmina consente la connessione con maschi della serie VV o con maschi della serie NV. Innesti caratterizzati dal doppio sistema di tenuta a sfere radiali e a vite. Intercambiabilità secondo profilo Faster.

Faster



Art./Ref.	Filettatura interna/ Inner Thread	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Tipo/Type	Note/Notes
94621	1/4"	350	Maschio / Male VV 14 GAS M	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94622	1/4"	350	Femmina/Female FASTER VV 14 GAS F	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94623	3/8"	300	Maschio / Male VV 38 GAS M	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94624	3/8"	300	Femmina/Female FASTER VV 38 GAS F	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94625	1/2"	250	Maschio / Male VV 12 GAS M	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94626	1/2"	250	Femmina/Female FASTER VV 12 GAS F	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94627	3/4"	250	Maschio / MAle VV 34 GAS M	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94628	3/4"	250	Femmina/Female FASTER VV 34 GAS F	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94629	1"	220	Maschio / Male VV 1 GAS M	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER
94630	1"	220	Femmina/Female FASTER VV 1 GAS F	INNESTO A VITE / SCREW TOGETHER

Innesti rapidi per diagnostica "FASTER" serie DF



Innesti a faccia piana progettati specificamente per misurare la pressione interna delle linee idrauliche. L'innesto maschio viene montato direttamente sulle linee idrauliche mentre la parte femmina viene connessa allo strumento di misura. Intercambiabilità secondo la norma ISO 15171-1.



Faster

Art./Ref.	Filettatura interna/ Inner Thread	Filettatura esterna/ External Thread	Tipo/Type	Pressione max (bar)/ Pression max (bar)	Note/Notes
94631	1/4" NPT	-	Maschio / Male DF 04-14NPT M	470	ISO 15171-1
94632	1/4" NPT	-	Femmina/Female FASTER DF 04-14NPT F	470	ISO 15171-1
94633	-	1/4" NPT	Maschio / Male DF 04-1/14NPTM	470	ISO 15171-1
94634	-	1/4" NPT	Femmina/Female FASTER DF 04-1/14NPT F	470	ISO 15171-1
94635	-	1/4"	Maschio / Male DF 04-1/14GASM	470	ISO 15171-1
94636	1/4"	-	Femmina/Female FASTER DF 04-14GAS F	470	ISO 15171-1
94637	14X1,5	-	Femmina/Female FASTER DF04-0/1415 F	470	ISO 15171-1