

## art 96815

- Generatore di aria calda elettrico portatile
- In acciaio verniciato
- 3 livelli di potenza (Ventilazione estiva/1500W/3000W)
- Livello di protezione IP 44
- Resistenza ad alta efficienza in acciaio Inox
- Ventilatore elettrico incorporato con portata d'aria 400m<sup>3</sup>/h
- Maniglia per il trasporto
- Termostato ambiente regolabile
- Motore con protezione termica
- Termostato di sicurezza antisurriscaldamento

- Générateur d'air chaud électrique portable
- En acier peint
- 3 niveaux de puissance (ventilation d'été / 1500W / 3000W)
- Niveau de protection IP 44
- Résistance en acier inoxydable à haute efficacité
- Ventilateur électrique intégré avec un débit d'air de 400m<sup>3</sup> / h
- Poignée de transport
- Thermostat ambiant réglable
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe

230V 50Hz 3000W	mm	Kg		
	375x375x335	5,9	1	24



## art 96816

- Generatore di aria calda elettrico portatile
- In acciaio verniciato
- 3 livelli di potenza (Ventilazione estiva/2200W/3000W)
- Proiettore LED orientabile (10W)
- Livello di protezione IPX4
- Resistenza ad alta efficienza in acciaio Inox
- Ventilatore elettrico incorporato con portata d'aria 315 m<sup>3</sup>/h
- Maniglia per il trasporto
- Termostato ambiente regolabile
- Motore con protezione termica
- Termostato di sicurezza antisurriscaldamento

- Générateur d'air chaud électrique portable
- En acier peint
- 3 niveaux de puissance (ventilation d'été/1500W/3000W)
- Projecteur LED réglable (10W)
- Niveau de protection IP 44
- Résistance en acier inoxydable à haute efficacité
- Ventilateur électrique intégré avec un débit d'air de 315m<sup>3</sup>/ h
- Poignée de transport
- Thermostat ambiant réglable
- Moteur avec protection thermique
- Thermostat de sécurité anti-surchauffe

- Portable electric hot air generator
- In painted steel
- 3 power levels (summer ventilation/2200W/3000W)
- Adjustable LED projector (10W)
- Level of protection IPX4
- High efficiency stainless steel heating element
- Built-in electric fan with air flow 315 m<sup>3</sup>/h
- Carrying handle
- Adjustable room thermostat
- Motor with thermal protection
- Overheating safety thermostat



230V 50Hz 3000W	mm	Kg		
	235x360x260	6	1	48



Articolo-Article-Article	96817	96818	96815	96816
Connessione elettrica-Electrical connection Connexion électrique	230V 50Hz 46W	230V 50Hz 50W	220-24V 50Hz 3000W	220-240V 50Hz 3000W
Pressione di esercizio-Operating pressure Pression de service	BAR	0,3	0,3 - 0,7	-
Consumo-Consumption Consommation	kg/h	0,653	0,744 - 1,213	-
Tipo di gas-Type of gas-Type de gaz				
Potenza-Power-Puissance	kW/h	10	11 - 18	1500 - 3000W
Capacità-Capacity-Débit	mc/h	420 ca.	520 ca.	400 ca.
Peso-Weight-Poids	kg	5	5,5	5,9
Dimensioni-Dimensions Dimensions	LxHxW	367x180x280	425x180x280	375x375x335
Manuale-Manual-Manuel		•	•	-
Automatico-Automatic Automatique			-	-