

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – CPR/031.1

Règlement Européen des Produits de Construction – RPC 305/2011

1. Nom du produit: **RE VAT CAL BASE**
2. Type de produit: **Mortier d'enduit d'usage courant (GP)**
3. Usages prévus: **Sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons, tel que couvert par le domaine d'application de la norme EN 998-1**
4. Nom et adresse du fabricant:
PROPAMSA S.A.U.
Camí Ciments Molins, s/n. 08620 Sant Vicenç dels Horts
www.propamsa.es
5. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit: **Système 4**
6. Organisme notifié:
Le fabricant a réalisé le contrôle de production en usine (CPU) et les essais de type initiaux en vertu du système 4
7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Réaction au Feu	Classe A1	EN 998-1:2010
Absorption d'eau par capillarité	W2 ($\leq 0,2 \text{ Kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$)	
Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau (μ)	≤ 15	
Adhérence	$\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ (Type B)	
Conductivité thermique (λ_{10} , sec)	$0,60 \pm 0,05 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	
Résistance à compression	CS III ($3,5\text{--}7,5 \text{ N/mm}^2$)	
Substances dangereuses	Voir FDS	

8. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par:



Oscar Grau Fuentes
Directeur Technique



Sant Vicenç dels Horts, 01/07/2013

Toutes les informations sur les conditions d'utilisation, emploi et stockage devraient être consultées dans la fiche technique du produit.